

Beskrivelse

Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

Tekniske data

Dimensjoner:

Bredde: 315 mm

Lengde: 1050 mm

Høyde: 155 mm

Innvendig høyde: 95 mm

Innvendig bredde: 295 mm

Innvendig lengde: 880 mm

Materiale:

Boks: Polykarbonat

Lokk: Polykarbonat

Slagvindu: Polycarbonat, transparent

Tetning: Polyuretan

Dekselskrue: Polyamid 6, glassfiberforsterket

Materiale: Polykarbonat

Andre funksjoner:

Omgivelsestemp. (min.): -35 °C

Omgivelsestemp. (maks.):	80 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	60 °C
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	90%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Antall modul:	70
EMC-utførelse:	Nei
med lås:	Nei
Beskyttelsesart:	IP65 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Slagfasthet:	IK08
Kan stables:	Ja
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Farge:	grå
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1500 V
kan plomberes:	Ja
Opprettholdelse av funksjon:	uten
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 N m

Nedlastinger

? [Produkt Datablad](#)

? [Monteringsanvisning](#)pdf [2.95 MB]

? [Måltegning](#)pdf [3.05 MB]

? [VDE-bevis \(EN, DE\)](#)pdf [651 kB]

? [UL-sertifikat EN 61439-2 \(EN\)](#)pdf [396 kB]

? [UL-sertifikat EN 61439-3 \(EN\)](#)pdf [397 kB]

? [UL-sertifikat EN 61439-7 \(EN\)](#)pdf [252 kB]

? [UL-sertifikat EN 62208 \(EN\)](#)pdf [252 kB]

? [DLG-godkjenning \(DE\)](#)pdf [2.93 MB]

? [DLG-godkjenning \(EN\)](#)pdf [2.80 MB]

? [EU-samsvarserklæring \(EN, DE, PL\)](#)pdf [54 kB]

? [EU-samsvarserklæring \(EN, DE, FR\)](#)pdf [47 kB]

CAD-data

? [Last ned 3D CAD-data](#)

? [Måltegning DXF](#)dxf

? [Måltegning DWG](#)dwg

Sertifikater

Tilbehør

? AK3 TW - Skillevegg

? AK3 STD - Schuko-stikkontakt

? AK3 KS M50 - Kombiskruerforbindelse

? AK AS - Dekkstrimler

? AK AS-v - Dekkstrimler

? AK SGA-1 - Lås-sett

? AK SGA-2 - Lås-sett

? KLS N 35 - Terminalblokk

? KLS PE 35 - Terminalblokk

? AK N-SL - Klemskinne