



Rekkeklemmekapslinger

RKK 4/10-10x4²

94 x 94 x 57 mm | Artikelnummer: 60740401 | Elnummer: 1226506

Rekkeklemmeboks i kompakt konstruksjon, Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035, utstyrt med 10-polet blokklemme 0,2-4 mm² (skrueforbindelse), inkl. 4 monteringsstusser M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, IP54

Lagre [Tilpasse](#)

40 11R 150

Tekniske data

Dimensjoner:

Bredde:

94 mm

Lengde:	94 mm
Høyde:	57 mm
Materiale:	
Boks:	Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035
Lokk:	Polystyrol, lysegrå tilsvarende RAL 7035
Tetning:	Polyuretan
Dekselskrue:	Polyamid 6, glassfiberforsterket
Materiale:	Polystyrol
Andre funksjoner:	
Beskyttelsesart:	IP66/IP54 - iht. NEK EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgivelsestemp. (min.):	-25 °C
Omgivelsestemp. (maks.):	40 °C
Omgivelsestemp. (24 timer):	35 °C
Slagfasthet:	IK07 iht. NEK EN 5012/ VDE 0470 del 100
Beskyttelsesklasse:	II - beskyttelsesisolert iht. VDE 0106
Fri for tungmetaller:	Ja
PVC-fri:	Ja
Silikonfri:	Ja
Brannegenskap iht. UL 94:	HB iht. UL94
Brannegenskap iht. VDE:	650 °C iht. VDE 0471/ NEK EN 60695

Egnet for bruk utendørs:	Ikke
Ledningsinnføringer:	Ja
Maks. rel. luftfuktighet ved 25 °C (kortvarig):	95%
Maks. rel. luftfuktighet ved 40 °C:	50%
Værbestandighet:	feil
Utstyr:	Skrulklemme
Antall klemmer:	1 Stk.
Antall terminalforbindelser:	10
Ledertverrsnitt:	4 mm ²

Nedlastinger

? [Produkt Datablad](#)

? [Måltegning](#)_{pdf} [77 kB]

? [Måltegning](#)_{PDF} [223 kB]

? [EU-samsvarserklæring \(EN, DE, FR\)](#)_{pdf} [118 kB]

CAD-data

? [Last ned 3D CAD-data](#)

? [Måltegning DXF](#)_{dxf}

? [Måltegning DXF](#)_{DXF}

? [Måltegning DWG](#)_{dwg}

? Måltegning DWG_{DWG}

Tilbehør

? ASS-kl - Sett med utvendige hengsler

? KS M20 - Kombisett

? TK ABL - Utvendig festelask-sett