

theLuxa S360

- Bevegelsesdetektor (PIR)
- Automatisk lysstyring basert på nærvær og lysstyrke
- For utendørsbruk (IP 55)
- Føler kan svinges +/- 90° horisontalt, dreies 45° nedover og 90° oppover
- Regulerbar omkoblingsverdi for lysstyrke og tidsforsinkelse
- Følsomheten kan reduseres for å begrense detekteringsområdet
- Nullpunktsbrytning som beskytter releer under kobling og tillater høy lypærelast
- Impulsfunksjon
- Montering i innfellingsboks (60mm) mulig
- Hurtig og enkel montering



theLuxa S360

Tekniske data:

	theLuxa S360
Detekteringsområde:	360°
Driftsspenning:	230 VAC
Frekvens:	50 Hz
Standbyeffekt:	0,5 W
Antall kanaler:	1
Monteringstype:	Vegg- og takmontering
Innstillingsområde for lysstyrke:	5 til 1000 lx
Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =1:	10 A
Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =0,6:	6 A
Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =0,3:	3 AX
Tidsforsinkelse lys:	1 s til 20 min
LED-pærer	< 2 W = 10 W eller > 2 W < 8 W = 30 W
Gløde- og halogenpærelast:	2300 W
Lysrørlast (EB)	200 VA
Energisparepære	50W
Lyskilde:	Led-pærer, gløde- eller halogenpærer, lysrør og energisparepærer
IP grad:	IP 55
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur	-25 - 45°C
Farge	Hvit og sort



theLuxa S360

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
1010510	theLuxa 360, bev.detekt.hvit	1	1418608	112698
1010511	theLuxa 360, bev.detekt.svart	1	1418609	112699

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070902	theLuxa S, hjørnebrakett, hvit	1	1418630	111945
9070903	theLuxa S, hjørnebrakett, sort	1	1418631	111946
9070906	theLuxa S, avstandsramme, hvit	1	1418632	111943
9070907	theLuxa S, avstandsramme, sort	1	1418633	111944



Hjørnebrakett



Avstandsramme