

## theLuxa S360

- Bevegelsesdetektor (PIR)
- Automatisk lysstyring basert på nærvær og lysstyrke
- For utendørsbruk (IP 55)
- Føler kan svinges +/- 90° horisontalt, dreies 45° nedover og 90° oppover
- Regulerbar omkoblingsverdi for lysstyrke og tidsforsinkelse
- Følsomheten kan reduseres for å begrense detekteringsområdet
- Nullpunktsbrytning som beskytter releer under kobling og tillater høy lypærelast
- Impulsfunksjon
- Montering i innfellingsboks (60mm) mulig
- Hurtig og enkel montering



theLuxa S360

### Tekniske data:

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                | theLuxa S360                                                     |
| Detekteringsområde:                            | 360°                                                             |
| Driftsspenning:                                | 230 VAC                                                          |
| Frekvens:                                      | 50 Hz                                                            |
| Standbyeffekt:                                 | 0,5 W                                                            |
| Antall kanaler:                                | 1                                                                |
| Monteringstype:                                | Vegg- og takmontering                                            |
| Innstillingsområde for lysstyrke:              | 5 til 1000 lx                                                    |
| Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =1:   | 10 A                                                             |
| Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =0,6: | 6 A                                                              |
| Koblingskapasitet lys ved 230 V AC, cosφ =0,3: | 3 AX                                                             |
| Tidsforsinkelse lys:                           | 1 s til 20 min                                                   |
| LED-pærer                                      | < 2 W = 10 W eller > 2 W < 8 W = 30 W                            |
| Gløde- og halogenpærelast:                     | 2300 W                                                           |
| Lysrørlast (EB)                                | 200 VA                                                           |
| Energisparepære                                | 50W                                                              |
| Lyskilde:                                      | Led-pærer, gløde- eller halogenpærer, lysrør og energisparepærer |
| IP grad:                                       | IP 55                                                            |
| Beskyttelsesklasse:                            | II                                                               |
| Omgivelsestemperatur                           | -25 - 45°C                                                       |
| Farge                                          | Hvit og sort                                                     |



theLuxa S360

### Bestillingsinformasjon:

| Benevnelse | Type                          | Forp. | Elnummer | Best.nr. |
|------------|-------------------------------|-------|----------|----------|
| 1010510    | theLuxa 360, bev.detekt.hvit  | 1     | 1418608  | 112698   |
| 1010511    | theLuxa 360, bev.detekt.svart | 1     | 1418609  | 112699   |

### Tilbehør:

| Benevnelse | Type                           | Forp. | Elnummer | Best.nr. |
|------------|--------------------------------|-------|----------|----------|
| 9070902    | theLuxa S, hjørnebrakett, hvit | 1     | 1418630  | 111945   |
| 9070903    | theLuxa S, hjørnebrakett, sort | 1     | 1418631  | 111946   |
| 9070906    | theLuxa S, avstandsramme, hvit | 1     | 1418632  | 111943   |
| 9070907    | theLuxa S, avstandsramme, sort | 1     | 1418633  | 111944   |



Hjørnebrakett



Avstandsramme