

thePrema, nærvær-detektor

- Nærvær-detektor for takmontering (PIR)
- Kvadratisk detekteringsområde på 360°
- Kanal A, lys: Relé, 230V
- Kanal H, HVAC
- Teach-in-funksjon
- Mulighet for å koble en trykknapp eller bryter til en manuell bryter med automatisk registrering av trykknapp/bryter
- Impulsfunksjon for trappelyskoblingsur
- Regulær innkoblingsforsinkelse, tidsforsinkelse og detekteringsfølsomhet
- Svært enkle energispareinnstillinger med "eco plus"-funksjonen
- Testmodus for kontroll av funksjon og detekteringsområde
- Utvidelse av detekteringsområde via master/slave- eller master/master-koblinger, opptil ti detektorer kan kobles parallelt
- Romovervåkning
- Regulær romkorrigeringsfaktor for kalibrering av lysstyrkemåling



Tekniske data:

	thePrema P360-101	thePrema P360 Slave	thePrema S360-101	thePrema S360-100	thePrema S360 Slave
Driftsspenning:	230 VAC				
Frekvens:	50 Hz				
Standbyeffekt:	0,5 W	0,3 W	0,5 W	0,5 W	0,3W
Antall kanaler:	1 lyskanal og 1 HVACkanal	-	1 lyskanal og 1 HVACkanal	1 lyskanal	-
Monteringstype:	takmontering	takmontering	takmontering	takmontering	takmontering
Innstillingsområde for lysstyrke:	5 til 3000 lx	-	5 til 3000 lx	5 til 3000 lx	-
Koblingskapasitet lys:	2300W / 1150VA	-	2300W / 1150VA	2300W / 1150VA	-
Koblingskapasitet nærvær:	50 W / 50 VA	-	50 W / 50 VA	50 W / 50 VA	-
Lysmåling:	Spot/Wide	-	Spot	Spot	-
Innstillingsområde for lysstyrke:	5 till 3000 lx	-	5 till 3000 lx	5 till 3000 lx	-
Tidsforsinkelse lys:	10 s til 60 min	-	10 s til 60 min	10 s til 60 min	-
Innkoblingsforsinkelse nærvær	0 til 10 min	-	0 til 10 min	-	-
Tidsforsinkelse nærvær	10 s til 120 min	-	10 s til 120 min	-	-
Lyskilde:	LED-pære, Lysrør (FL/PL/ESL) og halogen- / glødepærer				
IP grad:	IP 20 (IP 40)				
Omgivelsestemperatur	-0 - 50°C				

Detekteringsområde:

Høyde	Sittende	Stående
thePrema S		
2,0 M	9 M ² (3,0 x 3,0 M)	20 M ² (4,5 x 4,5 M)
2,5 M	16 M ² (4,0 x 4,0 M)	36 M ² (6,0 x 6,0 M)
3,0 M	25 M ² (5,0 x 5,0 M)	49 M ² (7,0 x 7,0 M)
3,5 M	-	64 M ² (8,0 x 8,0 M)
thePrema P		
2,0 M	20 M ² (4,5 x 4,5 M)	36 M ² (6,0 x 6,0 M)
2,5 M	36 M ² (6,0 x 6,0 M)	64 M ² (8,0 x 8,0 M)
3,0 M	49 M ² (7,0 x 7,0 M)	81 M ² (9,0 x 9,0 M)
3,5 M	64 M ² (8,0 x 8,0 M)	100 M ² (10,0 x 10,0 M)

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
2070005	thePremaP360-101,nærv.det.hvit	1	1418610	112981
2070006	thePremaP360-101,nærv.det.grå	1	1418611	112982
2070505	thePremaS360-101,nærv.det.hvit	1	1418612	112987
2070506	thePremaS360-101,nærv.det.grå	1	1418613	112988
2070500	thePremaS360-100,nærv.det.hvit	1	1418614	112985
2070501	thePremaS360-100,nærv.det.grå	1	1418615	112986
2070030	thePremaP360slave,nærv.det.hvi	1	1418616	112983
2070031	thePremaP360slave,nærv.det.grå	1	1418617	112984
2070530	thePremaS360slave,nærv.det.hvi	1	1418618	112989
2070531	thePremaS360slave,nærv.det.grå	1	1418619	113468

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070912	thePrema/-Mova, overflateramme	1	1418634	113284
9070675	SendroPro 868-A Fjernkontroll	1	1462480	92397
9070910	theSenda P, fjernkontroll	1	1418624	113407
9070911	theSenda S, fjernkontroll	1	1418625	113408