

theMova – bevegesdetektor for innendørs bruk

En ny serie bevegesdetektorer for korridorer, næringsbygg og boliger. theMova finnes i fargene hvit og grå samt i tre forskjellige utførelser. Utenpåliggende (AP), innfelt himling (DE) samt innfelt takboks (UP). S (standard) har en deteksjon på opptil 9m i diameter. P (performance) har en deteksjon på opptil 24m i diameter samt en installasjons høyde opptil 10m.

Bestillingsinformasjon

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Bestnr
1030 560	theMova S360-100 DE bev.det hvit	1	14 186 39	114 273
1030 600	theMova P360-100 UP bev.det hvit	1	14 186 40	114 416
1030 550	theMova S360- 100 AP bev.det hvit	1	14 186 41	114 417
1030 555	theMova S360-101 AP bev.det hvit	1	14 186 42	114 418
1030 565	theMova S360-101 DE bev.det hvit	1	14 186 43	114 419
Tilbehør:				
9070 675	SendroPro 868-A fjernkontroll	1	14 624 80	92 397
9070 910	theSenda P fjernkontroll	1	14 186 24	113 407
9070 911	theSenda S fjernkontroll	1	14 186 25	113 408
9070 912	Overflateramme	1	14 186 34	113 284
9070 917	Takboks 73A for innfelling	1	14 186 35	114 193
9070 531	QuickSafe beskyttelsegitter	1	14 624 46	68 193
9070 921	Deksel for reduksjon av reg.område	1	Skaffevare	Skaffevare

Tekniske data theMova

	S360-100 DE	P360-100 UP	S360-100 AP	S360-101 AP	S360-101 DE
Driftsspenning	230 V AC	110– 230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Frekvens	50 Hz	50 – 60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Anbefalt monteringshøyde	2 – 3,5 m	2 – 3,5 m	2 – 3,5 m	2 – 3,5 m	2 – 3,5 m
Monterings type	Innfelt himling	Innfelt Takboks er tilleggsutstyr	Utenpåliggende	Utenpåliggende	Innfelt himling
Energiforbruk	~0,5 W	~0,15 W	~0,5 W	~0,5 W	~0,5 W
Lysmåling	Blandet	Blandet	Blandet	Blandet	Blandet
Lysstyrkeområde	30 – 3000 lx	30 – 3000 lx	30 – 3000 lx	30 – 3000 lx	30 – 3000 lx
Tidsforsinkelse	10 s – 60 min	10 s – 60 min	10 s – 60 min	10 s - 60 min	10 s - 60 min
Kontaktsett	Relè 230 V/10 A µ-kontakt	Relè 230 V /10 A µ-kontakt	Relè 230 V /10 A µ-kontakt	Relè 230 V/10 A µ-kontakt	Relè 230 V/10 A µ-kontakt
Lyskilde	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære	sparepære, LED, lysrør, halogen-/glødepære
Belastning glødepære/halogen	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W	2300 W
Sparepærer og lysstoffrør	1150 VA (cos ϕ = 0,5)	1150 VA (cos ϕ = 0,5)	1150 VA (cos ϕ = 0,5)	1150 VA (cos ϕ = 0,5)	1150 VA (cos ϕ = 0,5)
LED	< 2 W = 25 W eller > 2 W = 70 W	< 2 W = 60 W eller > 2 W = 180 W	< 2 W = 25 W eller > 2 W = 70 W	< 2 W = 25 W eller > 2 W = 70 W	< 2 W = 25 W eller > 2 W = 70 W
Koblingskapasitet	-----	-----	-----	50 W/50 VA	50 W/50 VA
Tilkobling	Fjærklemmer	Skruklemmer	Fjærklemmer	Fjærklemmer	Fjærklemmer
Kabelverrsnitt	max. 2 x 2,5 mm ²	max. 2 x 2,5 mm ²	max. 2 x 2,5 mm ²	max. 2 x 2,5 mm ²	max. 2 x 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	-15 °C ... +50 °C	-15 °C ... +50 °C	-15 °C ... +50 °C	-15 °C ... +50 °C	-15 °C ... +50 °C
Kapslingsklasse	IP 20 (IP 40 montert)	IP 20 (IP 40 montert)	IP 20 (IP 54 montert)	IP 20 (IP 54 montert)	IP 20 (IP 40 montert)