

TR 611 top2 RC og TR 611 top2 RC 24V

- Enkel tekststyrt programmering på norsk
- Utvidet menysystem med nye praktiske funksjoner
- Fjærklemme for rask og pålitelig tilkobling
- Økt fleksibilitet i programmeringsfasen med Obelisk-minnekort

Thebens nye digitale koblingsur top2 er beregnet for montering på DIN-skinne og leveres med 1 eller 2 kanaler med døgn- og ukeprogram. Logisk og enkel tekstorientert programmering, med oversiktlige menyer. Tydelig tekst med høy kontrast på bakgrunnsbelyst skjerm. Programmering via 4 ergonomiske knapper med god plass mellom. Det nye minnekortet Obelisk top2 tillater programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer. Minnekortet følger med i leveransen og oppbevares sikkert og praktisk i det transparente lokket på uret. Thebens koblingsur har automatisk overgang mellom sommer-/vintertid samt 10 års gangreserve. Enkel og sikker tilkobling med fjærklemme, i hver klemme kan man koble til to kabler. Hver kabel tilkobles sikkert via en separat fjær, noe som gjør at man kan koble til forskjellige ledningstyper og ledningsarealer.

Top 2 er utstyrt med nullpunktsbrytning for lengre levetid og mulighet til større belastning. Releene overvåkes elektronisk og sørger for at brytningen skjer nøyaktig i sinuskurvens nullpunkt. Thebens digitale koblingsur har en praktisk integrert driftstidsteller, puls- og sykklusprogram samt nedtellingsur. Til hver kanal kan man koble til en bryter eller trykknapper for ekstern overstyring og valg av ønsket funksjon. Datostyrt ferieprogram, random-funksjoner og manuelle funksjoner, uret kan beskyttes mot uautorisert bruk via en PIN-kode.



Tekniske data:

	TR 611 top2 RC	TR 611 top2 RC 24V
Driftsspennning:	230-240 V AC	12-24 V UC
Frekvens	50-60 Hz	
Antall kanaler:	1	
Monteringstype:	DIN-skinne	
Bredde:	2 moduler	
Gangreserve:	10 år	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos $\phi = 1$:	16 A	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos $\phi = 0,6$:	10 A	
Glødelamper / halogenlamper:	2600 W	
Min. bryteeffekt:	Ca. 10 mA	
Korteste koblingstid:	1 s	
Tidsnøyaktighet:	$\leq \pm 0,5$ s/dag (Quartz) eller DCF77/GPS	
Effektforbruk:	3 VA	
IP grad:	IP 20	
Beskyttelsesklasse:	II	
Omgivelsestemperatur:	-30 - 55°C	

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
6110300	TR 611top2 RC,Dig.ukeur,1-kan.	1	1462202	67340
6114300	TR 611top2 RC,Dig.Ukeur,12-24V	1	1462349	92366

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070404	Obelisk top2, minnekort	1	1462212	113284
9070409	Obelisk top2, Programmeringsett	1	1462213	92397
9070930	Obelisk top2, Prog.Adapter	1	1462214	113407