

## Mekanisk døgnur, 1 modul, SYN160A, SUL180A og MEM 190A

- Kompakt døgnur som kun bygger 1 modul, 17,5 mm
- Minste koplestid 15 min
- Med eller uten gangreserve

Kompakt koblingsur som kun bygger 1 modul, for montering på DIN-skinne i norm-kapsling, eller utenpåliggende montering i separat berøringsbeskyttet kappe. Med synkron- eller quartzdrift. SUL 180A har et utskiftbart batteri med ca. 3 døgns gangreserve. Omkopler for permanent av eller på, samt for automatiske modus etter angitt tidsintervall.

### Tekniske data:

|                                           |                                 |                   |                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
|                                           | SYN 160 a                       | SUL 180 a         | MEM 190a         |
| Driftsspenning:                           | 230 V AC                        | 230-240 VAC       |                  |
| Frekvens:                                 | 50 Hz                           | 50-60 Hz          |                  |
| Bredde:                                   | 1 modul                         |                   |                  |
| Monteringstype:                           | DIN-skinne                      |                   |                  |
| Program:                                  | Daglig program                  |                   | Ukentlig program |
| Gangreserve:                              | -                               | 3 dager           |                  |
| Maks bryteeffekt ved 250 V AC, cosφ =1:   | 16 A                            |                   |                  |
| Maks bryteeffekt ved 250 V AC, cosφ =0,6: | 4 A                             |                   |                  |
| Korteste koblingstid:                     | 15 min                          | 2 t               |                  |
| Programerbar hver:                        | 15min                           | 2 t               |                  |
| Tidsnøyaktighet                           | Synkronisert med nettspenningen | ≤ 1s/dag (Quartz) |                  |
| Effektforbruk                             | 1 VA                            |                   |                  |
| Omgivelsestemperatur                      | -25 - 50°C                      | -10 - 50°C        |                  |
| IP grad:                                  | IP 20                           |                   |                  |



SYN 160 A

### Bestillingsinformasjon:

| Benevnelse | Type                         | Forp. | Elnummer | Best.nr. |
|------------|------------------------------|-------|----------|----------|
| 1600001    | SYN160a, Mek.Døgnur, 1-modul | 1     | 1462230  | 45267    |
| 1800001    | SUL180a, Mek.Døgnur, 1-modul | 1     | 1462231  | 45268    |
| 1900001    | MEM 190a, Mek.Ukeur, 1-modul | 1     | 1462232  | 11421    |

### Tilbehør

| Benevnelse | Type                       | Forp. | Elnummer | Best.nr. |
|------------|----------------------------|-------|----------|----------|
| 9070065    | Veggmonteringssett 1-modul | 1     | 1462273  | 45253    |
| 9070001    | Frontpanelsett             | 1     | N/A      | 45290    |