Gycom

Mekanisk døgnur, 1 modul, SYN160A, SUL180A og MEM 190A

SYN 160 A

- Kompakt døgnur som kun bygger 1 modul, 17,5 mm
- Minste koplingstid 15 min
- Med eller uten gangreserve

Kompakt koblingsur som kun bygger 1 modul, for montering på DIN-skinne i norm-kapsling, eller utenpåliggende montering i separat berøringsbeskyttet kappe. Med synkron- eller quartsdrift. SUL 180A har et utskiftbart batteri med ca. 3 døgns gangreserve. Omkopler for permanent av eller på, samt for automatiske modus etter angitt tidsintervall.

Tekniske data:

	SYN 160 a	SUL 180 a	MEM 190a
Driftsspenning:	230 V AC	230-240 VAC	
Frekvens:	50 Hz	50-60 Hz	
Bredde:	1 modul		
Monteringstype:	DIN-skinne		
Program:	Daglig program		Ukentlig pro-gram
Gangreserve:	-	3 dager	
Maks bryteeffekt ved 250 V AC, cosφ =1:	16 A		
Maks bryteeffekt ved 250 V AC, cosφ =0,6:	4 A		
Korteste koblingstid:	15 min		2 t
Programerbar hver:	15min		2 t
Tidsnøyaktighet	Synkronisert med nettspenningen	≤ 1s/dag (Quartz)	
Effektforbruk	1 VA		
Omgivelsestemperatur	-25 - 50°C	-10 - 50°C	
IP grad:	IP 20		

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
1600001	SYN160a, Mek.Døgnur, 1-modul	1	1462230	45267
1800001	SUL180a, Mek.Døgnur, 1-modul	1	1462231	45268
1900001	MEM 190a, Mek.Ukeur, 1-modul	1	1462232	11421

Tilbehør

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070065	Veggmonteringssett 1-modul	1	1462273	45253
9070001	Frontpanelsett	1	N/A	45290

GYCOM NORGE, Telefon: +47 22 64 55 25, Faks: +47 22 64 55 26

www.gycom.no

theben