

Mekaniske koblingsur SUL

- Aanlog tidsbryter
- Med gangreserve (oppladbart NiMH-batteri som kan byttes)
- Quartz-styrt
- Ryttere
- Skruklemmer
- Statusdisplay for kobling
- Driftsindikasjon



Sul 188 g

Thebens mekaniske koblingsur SUL finnes i to ulike modeller i 1 og 2 kanaler med døgn-program. Koblingsurene er utstyrt med oppladbart batteri back up på 3 dager som sikrer korrekt drift også etter et strømbrydd. Quartz teknikk sikrer en eksakt tidsnøyaktighet uten større tidsforskyvninger.

Tekniske data:

	SUL 188 g	SUL 188 hw
Driftsspennning:	230-240 V AC	
Frekvens:	50 - 60 Hz	
Bredde:	3 moduler	
Monteringstype:	DIN-skinne	
Antall kanaler:	2	1
Program:	Daglig program	Daglig-/ukentligprogram med 1/2 dag AV-funksjon
Ryttere (ant. Som følger med):	10	6
Gangreserve:	3 dager	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos ϕ = 1:	10A	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos ϕ = 0,6:	4 A	
Korteste koblingstid:	30 min	45 min / 12 t
Programmerbar hver:	30 min	45 min / 12 t
Tidsnøyaktighet	± 1 s/dag (Quartz)	
Kontakttype:	2 vekselkontakter	vekselkontakt
Effektforbruk:	1 VA	
IP grad:	IP 20	
Beskyttelsesklasse:	II	
Omgivelsestemperatur	-20 - 55°C	



SUL 188 hw

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
1880033	SUL188g, Mek.Døgnur, 2-kanal	1	1462239	12249
1880108	SUL188hw, mek.dag-7ukeur, 2-kan.	1	1462241	10211

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070001	Frontpanelsett	1	N/A	45290
9070061	Klemmedeksel, 52,5mm	1	1462252	15243