

Mekaniske koblingsur SYN og SUL

- Analoge tidsbrytere
- Ryttere
- Korteste koblingstid: 20 min eller 2 timer
- Visere for tidsvisning
- Statusdisplay for kobling



SYN 269 h



SUL 289 g

Tekniske data:

	SYN 269 h	SUL 289h	SUL 289 g
Driftsspenning:	230-240 V AC		
Frekvens:	50 - 60 Hz		
Monteringstype:	Frontpanelmontering/veggmontering		
Antall kanaler:	1	1	2
Program:	Daglig- eller ukentligprogram		
Ryttere (ant. Som følger med):	32	49	49
Gangreserve:	-	3 dager	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos ϕ = 1:	10A		
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, cos ϕ = 0,6:	2 A		
Korteste koblingstid:	20 min eller 2 t		
Programerbar hver:	5 min eller 30 min		
Tidsnøyaktighet	Synkronisert med nettspenningen	$\leq \pm 1$ s/dag (Quartz)	
Kontakttype:	vekselkontakter	vekselkontakt	2 vekselkontakter
Effektforbruk:	1 VA		
IP grad:	IP 20		
Beskyttelsesklasse:	II		
Omgivelsestemperatur	-10 - 55°C		

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
2690008	SYN269H,Mek.dag-/ukeur,1-kanal	1	1462242	11393
2890008	SUL289H,Mek.dag-/Ukeur,1-kanal	1	1462244	10252
2890033	SUL289g,Mek.dag-/Ukeur,2-kanal	1	1462245	41232

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070071	DIN-skinne adapter, 72x72mm	1	1462272	12265