

Mekaniske koblingsur SUL og TM

Tekniske data:

	TM 179 h	SUL 189 hw
Driftsspenning:	230 V AC	
Frekvens:	50 Hz	50 - 60 HZ
Monteringstype:	Frontmontering/veggmontering	
Antall kanaler:	1	
Program:	60 minutters program	Daglig-/ukentligprogram med 1/2 dag AV-funksjon
Ryttere (ant. Som følger med):	6	
Gangreserve:		3 dager
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, $\cos \phi = 1$:	10A	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$:	2 A	
Korteste koblingstid:	1,25 min	30 min / 12 t
Programerbar hver:	18,5 s	15 min / 12 t
Tidsnøyaktighet	Synkronisert med nettspenningen	± 1 s/dag (Quartz)
Effektforbruk:	1 VA	
IP grad:	IP 20	
Beskyttelsesklasse:	II	
Omgivelsestemperatur	-10 - 55°C	



Sul 189 hw



TM 179 h

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
1890108	SUL189hw, Mek.dag-/ukeur, 1-kan	1	1462249	45264
1790008	TM179h, Mek.timeur, 1-kanal	1	1462250	12250

Tilbehør:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
9070071	DIN-skinne adapter, 72x72mm	1	1462272	12265