

## Mekaniske koblingsur SUL

- Aanlog tidsbryter
- Med gangreserve (oppladbart NiMH-batteri som kan byttes)
- Quartz-styrt
- Ryttere
- Skruklemmer
- Statusdisplay for kobling
- Driftsindikasjon



Sul 188 g

Thebens mekaniske koblingsur SUL finnes i to ulike modeller i 1 og 2 kanaler med døgn-program. Koblingsurene er utstyrt med oppladbart batteri back up på 3 dager som sikrer korrekt drift også etter et strøbrudd. Quartz teknikk sikrer en eksakt tidsnøyaktighet uten større tidsforskyvninger.

### Tekniske data:

|                                                     | SUL 188 g              | SUL 188 hw                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Driftsspenning:                                     | 230-240 V AC           |                                                 |
| Frekvens:                                           | 50 - 60 Hz             |                                                 |
| Bredde:                                             | 3 moduler              |                                                 |
| Monteringstype:                                     | DIN-skinne             |                                                 |
| Antall kanaler:                                     | 2                      | 1                                               |
| Program:                                            | Daglig program         | Daglig-/ukentligprogram med 1/2 dag AV-funksjon |
| Ryttere (ant. Som følger med):                      | 10                     | 6                                               |
| Gangreserve:                                        | 3 dager                |                                                 |
| Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, $\cos \phi = 1$ :   | 10A                    |                                                 |
| Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$ : | 4 A                    |                                                 |
| Korteste koblingstid:                               | 30 min                 | 45 min / 12 t                                   |
| Programmerbar hver:                                 | 30 min                 | 45 min / 12 t                                   |
| Tidsnøyaktighet                                     | $\pm 1$ s/dag (Quartz) |                                                 |
| Kontakttype:                                        | 2 vekselkontakter      | vekselkontakt                                   |
| Effektforbruk:                                      | 1 VA                   |                                                 |
| IP grad:                                            | IP 20                  |                                                 |
| Beskyttelsesklasse:                                 | II                     |                                                 |
| Omgivelsestemperatur                                | -20 - 55°C             |                                                 |



SUL 188 hw

### Bestillingsinformasjon:

| Benevnelse | Type                             | Forp. | Elnummer | Best.nr. |
|------------|----------------------------------|-------|----------|----------|
| 1880033    | SUL188g, Mek.Døgnur, 2-kanal     | 1     | 1462239  | 12249    |
| 1880108    | SUL188hw, mek.dag-7ukeur, 2-kan. | 1     | 1462241  | 10211    |

### Tilbehør:

| Benevnelse | Type                 | Forp. | Elnummer | Best.nr. |
|------------|----------------------|-------|----------|----------|
| 9070001    | Frontpanelsett       | 1     | N/A      | 45290    |
| 9070061    | Klemmedeksel, 52,5mm | 1     | 1462252  | 15243    |