

Analoge kjøletidtakere

- Analog kjøletidtaker med daglig program og korttidsprogram for tining
- Ryttere
- Synkronisert med nettspenningen
- Korteste koblingstid: 2 minutter / 1 time
- To separate koblingsplater

FRI 77 g har også driftsforsinket aktivering av vifte



FRI 77 g

Tekniske data:

	FRI 77 h	FRI 77 g
Driftsspenning:	230 V AC	
Frekvens:	50 Hz	
Monteringstype:	Veggmontert	
Antall kanaler:	1	2
Program:	Daglig program og avrimingsprogram	
Ryttere (ant. Som følger med):	6	8
Gangreserve:	3 dager	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, $\cos \varphi = 1$:	16A	
Maks. bryteeffekt ved 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$:	2,5 A	
Korteste koblingstid:	2 min / 1t	
Programerbar hver:	1 min / 1 t	
Tidsnøyaktighet	Synkronisert med nettspenningen	
Kontakttype:	vekselkontakt	2 vekselkontakter
Effektforbruk:	2,5 VA	
IP grad:	IP 20	
Beskyttelsesklasse:	II	
Omgivelsestemperatur	-10 - 50°C	

Bestillingsinformasjon:

Benevnelse	Type	Forp.	Elnummer	Best.nr.
0770008	FRI 77 h, Avrimingsur	1	1462253	13135
0770033	FRI 77 g, Avrimingsur	1	1462254	41205