

Skumringsrelé LUNA 126, IP55

- Merkespenning 16 (10)A, 230V, 50 Hz
- Lysintensitet 5-200 lux
- Fast tilkoblingsforsinkelse på ca. 40 sek
- Slagfast og UV-beständig hvit termoplast

Skumringsrelé i moderne og innovativ design med enkel montering. For utenpåliggende montering på vegg, eller på stolpe ved hjelp av det spesialkonstruerte bakstykket. Utstyrt med front som kan åpnes og integrert låsebryter, noe som betyr at verken klafflokket eller låsebryteren kan mistes. Ekstra stor kobingsplass og mulighet til kabelgjennomføring fra så vel bakveggen som bunnen. Justerbar lux-verdi, innstillinger skjer eksternt uten at fronten åpnes. Skumringsreleet er utstyrt med en fast til- og frakoplingsforsinkelse på ca. 40 sek, for å unngå unødvendige til- og fraslag på grunn av plutselige endringer i lysforholdene, f.eks. lys fra en bil. Stort lysopptaksområde med en spesialutformet linse på 180°, som gir flere valgmuligheter ved montering. Luna 126 er beregnet for alle typer lyskilder iht. belastningstabellen nedenfor.



Luna 126

Tekniske data:

Kapslingsklasse:	IP55
Beskyttelsesklasse:	Klasse II
Merkespenning:	16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet:	5-200 lux
Tilkoplingsforsinkelse:	Ca. 40 sek
Tilkopling:	Tilkoblingsklemme 5x4 mm ²
Temperaturområde:e	-35 °C...+55 °
Standard:	Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529

Maks belastning:

Glødelys og halogen:	1 000W
Lysrør ukompensert:	1 000 VA
Lysrør parallellkompensert:	120 VA
Kvikksølv.:	Krever mellomrelé
Høytrykksnatrium:	Krever mellomrelé
Kompaktlysrør konv. tenner:	400 VA
Kompaktlysrør elektronisk:	4x7W, 3x11W, 3x15W, 3x20W 3x23W

Bestillingsdata:

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1260700	LUNA 126, Fotocellebryter veggm 2-200LUX	1462292	14089
9070486	LU 126, Adapterplate for feste av LUNA	1462296	60043

