

Skumringsrelé LUNA 127, IP55

- Merkespenning 16 (10)A, 230V, 50 Hz
- Lysintensitet 2-200 lux
- Justerbar tilkoblingsforsinkelse 2-100 sek
- Slagfast og UV-bestandig hvit termoplast



Skumringsrelé i moderne og innovativ design med enkel montering. For utenpåkliggende montering på vegg, eller på stolpe ved hjelp av det spesialkonstruerte bakstykket. Utstyrt med front som kan åpnes og integrert låsebryter, noe som betyr at verken klafflokket eller låsebryteren kan mistes. Ekstra stor koblingsplass og mulighet til kabelgjennomføring fra så vel bakveggen som bunnen. Justerbar lux-verdi, innstillinger skjer eksternt uten at fronten åpnes. Utstyrt med ekstern testknapp for kontroll av anlegget uavhengig av lysforhold. Justerbar tilkoblingsforsinkelse på 2-100 sek for et optimalt anlegg der man unngår unødvendige til- og frslag grunnet plutselige endringer i lysforholdene, f.eks. lys fra biler. Stort lysopptaksområde med en spesialutformet linse på 180°, som gir flere valgmuligheter ved montering. Luna 127 er beregnet for alle typer lyskilder iht. belastningstabellen nedenfor.

Tekniske data:

Kapslingsklasse:	IP55
Beskyttelsesklasse:	Klasse II
Merkespenning:	16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet:	2-200 lux
Tilkoblingsforsinkelse:	Justerbar 2-200 sek via potensiometer
Tilkobling:	Tilkoblingsklemme 5x4 mm ²
Temperaturområde:	-35 °C...+55 °C
Standard:	Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529

Maks belastning:

Glødelys og halogen:	2 300W
Lysrør ukompensert:	2 300 VA
Lysrør parallellkompensert:	400 VA
Kvikksølv ukomp.:	1 000 VA
Kvikksølv parallellkomp.:	250 VA
Høytrykksnatrium ukomp.:	1 000 VA
Høytrykksnatrium parallell:	250 VA
Kompaktlysør konv. tenger:	1 500 VA
Kompaktlysør elektronisk	9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W

Bestillingsdata:

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1270700	LUNA127, Fotocelle veggm.230VAC 1CO 16A	1462293	14090

