

Kompakt skumringsrelé for DIN-montering, LUNA 108

- Merkestrøm 16 (10)A, 230V, 50 Hz
- Kompakt utførelse, bare 1 modulbredde 17,5 mm
- Med ekstern lyssensor, velg mellom innfelt eller utenpåliggende
- Regulerbar lysintensitet via potensiometer 2-100 lux
- Fast til- og frakoplingsforsinkelse 20/80 sek
- Umiddelbar LED-indikering for enkel lux-innstilling



Luna 108

Skumringsrelé for DIN-montering i kompakt utførelse som bare bygger 1 modulbredde, 17,5 mm. Skumringsreleet leveres komplett med ekstern giver, enten for innfelt montering eller utenpåliggende montering, to separate artikkelkoder avhengig av utførelse. Installer givene på utsiden av huset eller på en stolpe. Giveren skal vende mot øst hvis anlegget er beregnet for en gatelysinstallasjon, eller mot nord hvis anlegget skal lyse opp en butikk eller et utstillingsvindu. Armaturene som styres av skumringsreleet, må ikke plasseres slik at lyset påvirker den eksterne sensoren. Luna 108 er utstyrt med et potensiometer for innstilling av lysintensiteten mellom 2-100 lux. På enheten er det to LED-lamper med umiddelbar indikering for enkel innstilling etter de rådende lysforhold. Skumringsreleet er utstyrt med en fast til- og frakoplingsforsinkelse på henholdsvis 20 og 80 sek, for å unngå unødvendige til- og fraslag på grunn av plutselige endringer i lysforholdene, f.eks. lys fra en bil.



Tekniske data:

Kapslingsklasse:	IP20
Kapslingsklasse sensor:	For innfelt mont. IP65. For utenpåliggende mont. IP54
Beskyttelsesklasse:	Klasse II
Merkespenning:	16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet:	2-100 lux
Innkoplingsforsinkelse:	20 sek
IFrakoplingsforsinkelse:	80 sek
Temperaturområde:e	-20 °C...+50 °C for releet og -40 °C...+70 °C for givene
Standard:	Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529

Maks belastning:

Glødelys og halogen:	2 300W
Lysrør ukompensert:	2 300 VA
Lysrør parallellkompensert:	400 VA
Kvikksølv ukomp.:	1 000 VA
Kvikksølv parallellkomp.:	400 VA
Høytrykksnatrium ukomp.:	1 000 VA
Høytrykksnatrium parallell:	400 VA
Kompaktlysør konv. tenner:	1 500 VA
Kompaktlysør elektronisk:	9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W

Bestillingsdata:

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1080710	LUNA 108, Fotocellebryter DIN 1-modul (1462281	54218

Gycom

Benevnelse	Type	EI-nummer	Best nr
1080700	LUNA 108, Fotocellebryter DIN 1-modul (1462280	54328
9070011	Sensor for LU110, overflate/innb.	1462298	44366