

Elektronisk trappeautomat, Elpa 7

- Egner seg på anlegg med lavenergilamper
- Innkoblingstid 0,5-20 min
- Maksimal last indikeringslys 150 mA
- Kan brukes i 3- og 4-ledersystem

Elektronisk og stille trappeautomat spesielt tilpasset anlegg med lavenergilamper. Levetiden til en lavenergilampe reduseres betydelig med mange til- og fraslag samt korte innkoblingstider. Man har derfor mulighet til å velge en lengre innkoblingstid på inntil 20 min på Elpa 7. Trappeautomaten kan brukes i 3- og 4-ledersystemer, maks. last indikeringslys for enheten er 150mA. Med omkobler for fast lys.



Elpa 7

Tekniske data:

Kapslingsklasse:	IP20
Beskyttelsesklasse:	Klasse II
Merkespenning:	16A, 230V 50 Hz
Effektforbruk:	Ca. 6VA
Innkoblingstid:	Regulerbart tidsområde 0,5 min-20 min Maks.
Maks. blinklysbetastning:	150 mA
Innkobling:	Kan brukes i 3- og 4-ledersystemer
Temperaturområde:	-10 °C...+50 °C

Maks belastning:

Glødelys og halogen:	2300W
Lysrør - ukompensert:	2300VA
Lysrør - parallellkompensert:	400VA
Kompaktlysrør konv. tenner:	1500V
Kompaktlysrør elektronisk:	7x9W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W

Bestillingsdata:

Benevnelse	Type	EI-nummer	Best nr
70002	Elpa 7, Trappelysrele 0,5-20min 16A 230	1462303	51043
9070065	På-veggsett for 1-modul	1462273	45253