

## Villasystemet Luxor, baseenhet Luxor 400

- Baseenhet, utbyggbar med inntil 16 enheter
- Utstyrt med 4 utganger
- Potensiometer for innstilling av tidsstyring
- Sentrale funksjoner som påslåing, avslåing og simulering

LUXOR baseenhet inneholder de sentrale komfortfunksjonene og er nødvendig i anlegget hvis man ønsker noen av følgende funksjoner:

**Sentralt tilslag:** Du aktiverer utvalgte deler av boligen fra ett og samme sted når du kommer hjem

**Sentral avstengning:** Du slår av alle lysene via én strømbryter. Hvorfor ikke la komfyren og stikkkontakten for strykejernet omfattes av samme funksjon?

**Sentral aktivering:** For økt trygghet. Du kan kontrollere og aktivere alle lys via en strømbryter på soverommet. Hører du noe mistenkelig om natten, kan du slå på lyset inne eller ute.

**Nærværssimulering:** Dine normale rutiner simuleres, som om du skulle være hjemme. Aktiveres via en strømbryter når du forlater huset.

4 moduler bred, utstyrt med 4 stk 16A-utganger. To av utgangene med praktisk tidsstyring for automatisk slukking av lyset. Kanal 1, 1-15 min og kanal 2, 1-20 min. Tidsintervallet justeres enkelt direkte på enheten via potensiometer.

Enheden inneholder de sentrale funksjonene som sentralt tilslag, sentral avslåing, sentral aktivering og nærværssimulering for økt trygghet. På baseenheten er det en programmeringsinnstilling for de sentrale funksjonene. Man velger enkelt hvilke utganger som skal brukes til de ulike funksjonene ved å aktivere en knapp direkte på enheten. Baseenheten har en universal spenningsinngang for lavspenning, 8-48V AC/DC, samt en separat krets for tilkopling av fase og jordledning ved bruk av jordfeilbryter i våt- og baderom

## Tekniske data

Enligt norm och standard:	EN 60730-1, EN 60529
Nominell spänning Un:	230 V
Nominell frekvens:	50 Hz
Effektforbrukning:	ca. 5 VA
Märkström utgång:	4 st utgångar 16A, 250V
Anslutningar:	COM-interface, 2x1,5mm <sup>2</sup> , max 100m
Apparatdjup:	65,11mm
Apparathöjd:	90,0 mm
Apparattbredd:	4 moduler, 71,85 mm
Omgivningstemperatur:	Drift -10°C till +50°C
Kvalitetssäkring:	CE-märkt

## Bestillingsdata

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Best nr
4000000	Luxor 400 grunnmodul 4-kanal 16A	1	1462350	18400



Luxor 400

# Gycom

