

Selekta Top2 – Astronomisk tidsur

Selekta top2 er beregnet for montering på DIN-skinne. Tre forskjellige modeller med en eller to kanaler med astronomisk døgn- og ukeprogram. Brukervennlig med tekstorientert programmering på valgfritt språk, bakgrunnsbelyst skjerm, ergonomiske knapper og mulighet for å programmere via en datamaskin. Det nye minnekortet Obelisk top2 og norsk programvare leveres separat i et komplett programmeringssett. Mulighet for tre forskjellige programmeringsformer:

1. Astronomisk funksjon. Skumring på, demring av. For belyningsstyring.
2. Skumring av, demring på. For styring av for eksempel fontenepumper og terrarier.
3. Digitalt koblingsur uten astronomisk funksjon.

Ved programmeringen kan du endre tiden for når uret skal slå på eller av med 120 min. Dette for å kompensere for omgivende topografi der det er høye fjell eller skog. Hvis du vil slukke belysningen om natten, kan du legge inn et avbrudd. Det er enkelt å endre og overstyre den automatisk programmerte tiden når som helst. Uret har automatisk omstilling av sommer-/vintertid og ti års gangreserve.

Tilkoblingen foretas sikkert og enkelt med fjærklemme, en klemme kan tilkobles med to kabler. Hver kabel kontakteres via en separat fjær som muliggjør tilkobling av forskjellige ledninger og ledningsarealer. Selekta top2 er utstyrt med nullpunktsbrytning for lengre levetid og mulighet for å koble til større belastninger. Releene overvåkes elektronisk og sikrer at brytningen skjer nøyaktig i sinuskurvens nullpunkt.

Noen av modellene har ytterligere funksjoner. Praktisk innebygd driftstidsteller – skjermen viser "service" når de angitte serviceintervallene er nådd. Ekstern inngang for overstyring av bevegelsesdetektor. Mulighet for å koble en DCF-antenne til Selekta 171 top2 RC. Du får da en nøyaktig tidsangivelse takket være synkronisering mot DCF-senderen i Frankfurt. Datostyrt ferieprogram og håndmanøvrerte funksjoner. Uret kan beskyttes mot uautorisert bruk ved hjelp av en PIN-kode.



Selekta 171 Top2 RC

Tekniske data

Merkespenning:	230V AC
Frekvens:	50-60 Hz
Kontaktbelastning:	16A, resistiv last
Tidsbase:	Quartz
Gangreserv:	10 år ved 20°C
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +55°C
Gangnøyaktighet:	<+ 0,5s/døgn ved 20°C
Kapslingsklasse:	IP20

Modellspesifikasjon

	170 Top2	171 Top2 RC	172 Top2
Antal minnesplatser:	54	84	84
Antal kanaler:	1	1	2
Ekstern inngang:	-	1	2
DCF synkronisering:	-	Kan kompletteres med DCF-antenne	-

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1700100	SEL 170top2 Astronomisk ukeur 1 kanal	1462370	67335
1710100	SEL 171top2RC Astronomisk ur 1kanal	1462371	67336
1720100	SEL 172top2 Astronomisk ukeur 2 kanal	1462372	67337