

Skumringsrelé for DIN-montering, LUNA 111 top2 og 112 top2

- Skumringsrelé med digitale innstillingsmuligheter
- 1 kanal (LUNA 111 top2) eller 2 kanaler (LUNA 112 top2)
- Lettlest, bakgrunnsbelyst skjerm med tekststyrt programmering på norsk
- Fjærkobling for hurtig og pålitelig tilkobling
- Justerbar lysintensitet mellom 1 og 99 000 lux
- Ekstern styreinngang for knapper eller brytere (LUNA 112 top2 med to eksterne styreinnganger)
- Innebygd driftstidsteller

Skumringsreleet er forhåndsinnstilt på standard lux-verdier og kan settes i drift med det samme. Avhengig av omstendighetene kan verdiene tilpasses individuelle krav digitalt mellom 1 og 99 000 lux. Lysverdiene kan også stilles inn separat for til- og frakobling. Den enkle tekststyrte programmeringen på norsk på det belyste displayet forenkler programmeringen selv i den mørkeste kjeller. Med minnekortet Obelisk top2 kan i tillegg alternative programmer eller innstillinger kopieres til og/eller lagres på uret. Enheten har en LED med umiddelbar indikering av aktuell status (til- eller frakoblet). Forsinkelsestiden kan stilles inn digitalt mellom 0 og 59 minutter for å unngå unødige til- og frakoblinger på grunn av plutselige lysomslag, f.eks. billys. En bryter eller flere knapper per kanal kan kobles til den eksterne styreinngangen, som har flere konfigurerbare funksjoner (permanent til, permanent fra, forvalg for omkobling, timerfunksjon for til og fra og trappelysfunksjon). Den innebygde driftstidsmåleren måler per kanal hvor lenge de tilkoblede enhetene har vært tilkoblet, noe som forenkler vedlikeholdsarbeidet.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kapslingsklasse givere:	IP66 for infeltt montasje, IP 55 for påvegg montasje
Beskyttelsesklasse:	Klasse II samt klasse III for givene
Merkespennning:	10 (6)A, 230 V, 50 Hz
Lysfølsomhet:	1 - 99 000 lux
Innkoblingsforsinkelse:	0-59 min
Frakoblingsforsinkelse:	0-59 min
Omgivelsestemperatur:	-30°C til + 55°C for releet samt -40°C til +70°C for givene

Max belastning

Glødelys og halogen:	2 600W
Lysrør ukompensert:	2 300 VA
Lysrør seriekompensert:	2 300 VA
Lysrør parallelkompensert:	800 VA
Kompaktlysrør elektronisk:	22x7W, 18x11W, 16x15W, 14x23W

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1110100	LUNA 111top2, Fotocelle utenp. sensor	1462375	67862
1110200	LUNA 111top2, Fotocelle innf. sensor	1462376	67863
1120200	LUNA 112top2, Fotocelle innf. sensor	1462378	67865
1120100	LUNA 112top2, Fotocelle utenp. sensor	1462377	67864



LUNA 111 top2 RC



LUNA 111 top2 RC



LUNA 112 top2 RC



LUNA 112 top2 RC

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
9070456	Sensor digital, innfelt montering	1462379	67866
9070415	Sensor digital, utenpåliggende montering	1462380	67868
9070404	Obelisk minnekort top2	1462212	58069
9070409	Programeringssett Obelisk top2	1462213	58062