

Skumringsrelé for DIN-montering, LUNA 120 top2

- Analogt skumringsrelé med innebygd ukeur (1 kanal)
- Tydelig tekst med høy kontrast på bakgrunnsbelyst skjerm
- Fjærkobling for hurtig og pålitelig tilkobling
- Justerbar lysintensitet mellom 2 og 2000 lux
- Til- og frakoblingsforsinkelse på 0-59 min

Skumringsrelé for lysavhengig styring av belysningssystemer for gater, utstillingsviduer, innganger og liknende. Leveres komplett med ekstern sensor. Kan brukes til styring av belysning for gater, utstillingsviduer, innganger osv. Luna 120 top2 er utstyrt med et innebygd ukeur som muliggjør nattfrakobling på valgt tidspunkt for å spare energi. Enkel tekstorientert programmering med oversiktlig meny på norsk. Programmering direkte på enheten via fire ergonomiske knapper med stor plass mellom seg. Minnekortet Obelisk top2 muliggjør også programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kapslingsklasse givere:	IP65 for infeltt montasje, IP55 for påvegg montasje
Beskyttelseklasse:	Klasse II samt klasse III for sensorn
Merkespennning:	10 (6)A, 230 V, 50 Hz
Lysfølsomhet:	2-2 000 lux
Innkoblingsforsinkelse:	0-59 min
Frakoblingsforsinkelse:	0-59 min
Omgivelsestemperatur:	-30°C til + 55°C for releet samt -40°C til +70°C for giverne

Max belastning

Glødelys og halogen:	2 600W
Lysrør ukompensert:	2 600 VA
Lysrør parallellkompensert:	800 VA
Kompaktlysrør elektronisk:	22x7W, 18x11W, 16x15W, 16x20W, 14x23W

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1200100	LUNA 120top2, Fotocelle utenp. sensor	1462381	67870
1200200	LUNA 120top2, Fotocelle innf. sensor	1462382	67871
9070456	Sensor digital, innfeltt montering	1462379	67866
9070415	Sensor digital, utenpåliggende montering	1462380	67868
9070404	Obelisk minnekort top2	1462212	58069
9070409	Programeringssett Obelisk top2	1462213	58062

