

Skumringsrelé for DIN-montering, LUNA 121 top2 RC og LUNA 122 top2 RC

- Digitalt skumringsrelé med innebygd ukeur
- LUNA 121 top2 – 1 kanal, LUNA 122 top2 – 2 kanaler
- Automatisk tidssynkronisering med DCF-antenne
- Tydelig tekst med høy kontrast på bakgrunnsbelyst skjerm
- Fjærkobling for hurtig og pålitelig tilkobling
- Justerbar lysintensitet mellom 1 og 99 000 lux
- Til- og frakoblingsforsinkelse på 0-59 min



LUNA 121 top2 RC

Det ideelle skumringsreleet for perfekt gatebelysning og utvendig belysning av offentlige bygninger. Det innebygde ukeuret med 84 minneplasser gir mulighet for energibesparende avslåing om natten med uke- og helgeprogram. Enkel tekstorientert programmering med oversiktlig meny på norsk. Programmering direkte på enheten via fire ergonomiske knapper med stor plass mellom seg. Minnekortet Obelisk top2 muliggjør også programmering via en PC, bruk av et alternativt program eller flytting og lagring av eksisterende programmer. Enheten har også to spesialprogrammer med årfsfunksjon for f.eks. faste og bevegelige helligdager. Spesialprogrammene med forskjellige lux-verdier og omkoblingstider kan startes automatisk eller via en ekstern inngang. Lysstyrken kan stilles inn digitalt for hver dag mellom 1 og 99 000 lux. Du kan stille inn forskjellige lux-verdier og forskjellige forsinkelsestider (0-59 min) for til- og frakobling. Enheten har en ekstern inngang for brytere eller knapper med forskjellige konfigurerbare funksjoner (LUNA 122 top2 har 2 eksterne innganger). Enheten leveres komplett med ekstern sensor (velg mellom innebygd eller utenpåliggende sensor). Opptil 10 digitale LUNA top2-enheter kan kobles til en digital lyssensor. Opptil 4 sensorer kan kobles til en LUNA 121 top2-/LUNA 122 top2-enhet.



LUNA 121 top2 RC

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kapslingsklass sensor:	IP65 for innfelt montasje, IP55 for påvegg montasje
Beskyttelsesklasse:	Klass II samt klass III for sensoren
Mærkespenning:	10 (6)A, 230 V, 50 Hz
Lysfølsomhet:	1 - 99 000 lux
Innkoblingsforsinkelse:	0-59 min
Frakoblingsforsinkelse:	0-59 min
Temperaturområde:	-13°C til + 55°C for releet samt -40°C til +70°C for givene

Maks belastning

Glødelamper og halogen:	2 600W
Lysrør okompansert:	2 300 VA
Lysrør parallellkompensert:	800 VA
Kompaktlysrør elektronisk:	22x7W, 18x11W, 16x15W, 16x20W, 14x23W

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	EI-nummer	Best nr
1210100	LUNA 121top2, Fotocelle utenp. sensor	1462383	67872
1210200	LUNA 121top2, Fotocelle innf. sensor	1462384	67873
1220100	LUNA 122top2, Fotocelle utenp. sensor	1462385	67874
1220200	LUNA 122top2, Fotocelle innf. sensor	1462386	67875
9070456	Sensor digital, innfelt montering	1462379	67866



LUNA 122 top2 RC



LUNA 122 top2 RC

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
9070415	Sensor digital, utenpåliggende montering	1462380	67868
9070404	Obelisk minnekort top2	1462212	58069
9070409	Programeringsett Obelisk top2	1462213	58062