

Skumringsrelé for DIN-montering, LUNA 109

- Med ekstern lyssensor, velg mellom innfelt eller utenpåliggende
- Fjærkobling for hurtig og pålitelig tilkobling
- Justerbar lysintensitet via potensiometer 2-2000 lux
- Fast til- og frakoblingsforsinkelse på 60 sek
- Umiddelbar LED-indikering
- Testknapp for testing av installasjon uavhengig av den innstilte lysverdien

Med forhåndsinnstilte lux-verdier og informasjon om aktuell lysstyrke fra lyssensorer tenner skumringsreleet den tilkoblede belysningen så fort det blir mørkt og slukker den når det blir tilstrekkelig lyst. Leveres komplett med ekstern sensor. Sensoren bør installeres på utsiden av en bygning eller på en stolpe. Sensoren skal være rettet mot øst dersom det dreier seg om en gatelysinstallasjon og mot nord dersom anlegget brukes til å lyse opp en butikk eller et utstillingsvindu. Armaturene som styres av skumringsreleet, må ikke plasseres slik at lyset påvirker den eksterne sensoren. Luna 109 er utstyrt med et potensiometer for innstilling av lysintensiteten mellom 2 og 2000 lux. Enheten har en LED med umiddelbar indikering av aktuell status (til- eller frakoblet). Skumringsreleet er utstyrt med en fast til- og frakoblingsforsinkelse på 60 sek for å unngå unødige til- og frakoblinger på grunn av plutselige lysomslag, f.eks. billys.



Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kapslingsklasse sensor:	IP65 for innfelt montasje, IP55 for påvegg montasje
Beskyttelsesklasse:	II samt III for sensoren
Omgivelsestemperatur::	-30°C till +55°C samt -40°C til +70°C for sensoren
Merkespenning:	10 (16)A, 230V, 50-60 Hz
Lysfølsomhet:	2-2 000 lux
Innkoblingsforsinkelse:	ca 60 sek
Frakoblingsforsinkelse:	ca 80 sek

Maks belastning

Glødelys og halogen:	2 300W
Lysrør ukompensert:	2 300 VA
Lysrør parallelkompenstat:	800 VA
Kvikksølv ukomp.:::	1 000 VA
Kvikksølv parallelkomp.:	400 VA
Høytrykksnatrium ukomp.:	1 000 VA
Høytrykksnatrium parallel:	400 VA
Kompaktlysrør elektronisk:	9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W, 7x23W

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	EI-nummer	Best nr
1090100	LUNA 109, Fotocellebryter utenp. sensor	1462387	67851
1090200	LUNA 109, Fotocellebryter innf. sensor	1462388	67852
9070416	Sensor analog, utenpåliggende montering	1462374	67861