

Skumringsrelé for DIN-montering, LUNA 110

- Med ekstern lyssensor, velg mellom innfelt eller utenpåliggende
- Fjærkobling for hurtig og pålitelig tilkobling
- Velg mellom 5 justerbare lysintensiteter fra 2 til 50 000 lux
- Til- og frakoblingsforsinkelse på 0-20 min
- Umiddelbar LED-indikering
- Testknapp for testing av installasjon uavhengig av den innstilte lysverdien

Skumringsrelé for lysavhengig styring av belysningssystemer for gater, utstillingsvinduer, innganger og liknende. Leveres komplett med ekstern sensor. Kan brukes til styring av belysning for gater, utstillingsvinduer, innganger osv. Sensoren bør installeres på utsiden av en bygning eller på en stolpe. Sensoren skal være rettet mot øst dersom det dreier seg om en gatelysinstallasjon og mot nord dersom anlegget brukes til å lyse opp en butikk eller et utstillingsvindu. Armaturene som styres av skumringsreleet, må ikke plasseres slik at lyset påvirker den eksterne sensoren.

Luna 110 er utstyrt med et potensiometer for innstilling av lysintensiteten mellom 2 og 50 000 lux. Enheten har en LED med umiddelbar indikering av aktuell status (til- eller frakoblet). Skumringsreleet er utstyrt med en til- og frakoblingsforsinkelse på 0-20 min for å unngå unødige til- og frakoblinger på grunn av plutselige lysomslag, f.eks. billys.



Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Kapslingsklasse givne:	IP65 for innfelt montering, IP55 for utenpåliggende montering.
Beskyttelsesklasse:	Klasse II samt klasse III for sensoren
Merkespenning:	10 (6)A, 230 V, 50 Hz
Lysfølsomhet:	2 - 50 000 lux
Innkoblingsforsinkelse:	0-20 min
Frakoblingsforsinkelse:	0-20 min
Omgivelsestemperatur:	-30°C til + 55°C for releet samt -40°C til +70°C for givne

Maks belastning

Glødelys og halogen:	3 600W
Lysrør ukompensert:	3 600 VA
Lysrør parallellkompensert:	1 200 VA
Kvikksølv ukomp.:	1 000 VA
Kvikksølv parallellkomp.:	1 000 VA
Høytrykksnatrium ukomp.:	1 000 VA
Høytrykksnatrium parallell:	1 200 VA
Kompaktlysør elektronisk:	34 x 7W, 27x11W, 24x15W, 22x23W

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1100100	LUNA 110, Fotocellebryter utenp. sensor	1462389	67859
1100200	LUNA 110, Fotocellebryter innf. sensor	1462390	67860
9070416	Sensor analog, utenpåliggende montering	1462374	67861