

Mekaniske koblingsur SUL

- DuoFix fjærklemme for hurtig og sikker tilkobling
- Patentert 24-timers urskive
- Manuell overstyring av koblingstider
- Døgnprogram eller ukeprogram med gangreserve

Thebens mekaniske koblingsur SUL finnes i to ulike modeller i 1-kanals utførelse med døgnprogram alternativt ukeprogram. Koblingsurene er utstyrt med batteri back up på 200h som sikrer korrekt drift også etter et strømbrudd. Batteriet er oppladbart og når full kapasitet etter 3 timer nettilslutning. Vekselkontakt med en maksimal belastning på 16A ved resistiv belastning. Quartz teknikk sikrer en eksakt tidsnøyaktighet uten større tidsforskyvninger. Driftspenning 110-230VAC, 50/60Hz.

Rask og enkel installasjon da tilkobling skjer med Thebens fjærklemmer DuoFix, som dessuten benyttes for hele top2 sortimentet. I hver klemme kan man tilkoble to ledninger hvilket forenkler viderekobling. Hver ledning kontaktes sikkert via en separat fjær slik at man kan tilkoble ledninger med ulike tverrsnitt, fra 0,5mm² till 2,5mm². I fjærklemmen er det mulig å benytte RK, FK, EK og dessuten kabel med endehylse. Klemmen er unik ettersom den er vinklet 45 grader, dette forenkler installasjonen når uret er montert på en DIN-skinne. Den spesialutviklede klemmen gjør det også enkelt å løsne kablen ved behov av en forandring i installasjonen. Kablene frigjøres enkelt gjennom et trykk på den integrerte knappen på fjærklemmen.

Patentert 24 timers urskive gjør det enklere å skille mellom natt og dag. En separat bryter på uret viser aktuelt koblingsposisjon, om uret er PÅ eller AV. Bryteren gjør det også mulig å overstyre uret manuelt om man ønsker å overstyre uret. Koblingsuret har også en separat bryter for permanent PÅ eller AV. Begge modellene er for montering på en DIN-skinne og bygger totalt 3 moduler. Koblingsuret har et effektforbruk på 1VA.

SUL 181d, 1-kanals koblingsur med døgnprogram. 96 segmenter der hvert segment har en koblingstid på 15min.

SUL 191w, 1-kanals koblingsur med ukeprogram. Urskiven er inndelt i ukens sju dager der hver dag har 12 segment med en koblingstid på 2h. Uret har totalt 84 segment



Sul 181d



Sul 191w

Tekniske data

Driftspenning:	110-230VAC, 50-60Hz
Kontaktbelastning:	16A, ved 250V resistiv belastning
Urverk:	Quartz
Gangreserve:	200h
Omgivelsestemperatur:	-30°C ... +55°C
Nøyaktighet:	<+/- 1s/døgn ved 20°C
Kapslingsklasse:	IP20

Bestillingsdata

Benevnelse	Type	Forp	El-nummer	Best nr
1810011	SUL 181d Mek.Døgnur 230V, gangr	1	1462472	91510
1910011	SUL 191w Mek.Ukeur 230V, gangr.	1	1462473	87063