

Villasystemet Luxor, dimmerenhet Luxor 405

- Utvidelsesenhet med dimmerfunksjon
- Utstyrt med 2 utganger
- Potensiometer for innstilling av lysscenario
- 2-kanalsdimmer 2x300W eller 1-kanal 500W

LUXOR 405 kan brukes separat i et anlegg hvis man bare ønsker dimmerfunksjonen og ulike lysscenarioer. Enheten er av "frittstående" type.

4 moduler bred, utstyrt med 2 stk 16A-utganger. Enheten er utstyrt med potensiometer for valg av 1-kanalsdrift med maksimal belastning på 500VA, eller 2-kanalsdrift med mulighet til 300VA belastning på begge utgangene. Enheten er utstyrt med fire ulike programmer, P1-P4, for ønsket lysscenario. Med LUXOR 405 får du muligheten til universal lysregulering, dimming av lyset fra alle strømbrytere. Det kreves imidlertid tilbakefjærende trykknapper i anlegget. Enhetens utganger kan koples til de sentrale funksjonene på baseenheten. På baseenheten er det en programmeringsinnstilling for de ulike sentrale funksjonene. Man velger enkelt hvilke utganger som skal brukes til de ulike funksjonene ved å aktivere en knapp for den aktuelle kanalen direkte på dimmerenheten. Lysdioder indikerer på en oversiktlig måte hvilke utganger som er aktiverte.



Luxor 405



Injustering

Tekniske data:

Iht. norm og standard:	EN 60730-1, EN 60529
Nominell spenning Un:	230 V
Nominell frekvens:	50 Hz
Effektforbruk:	ca. 5 VA
Merkestrøm utgang:	2 utganger 16A, 250V
Tilkoplinger:	COM-grensesnitt, 2x1,5 mm ² , max 100m
Apparatdybde:	65,11 mm
Apparathøyde:	90,0 mm
Apparatbredde:	2 moduler, 44,85 mm
Omgivelsestemperatur:	Drift -10 °C ... +50 °C
Kvalitetssikring:	CE-merket

Beställningsdata

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
4050000	Luxor 405 dimmemodul 2x300VA 230V	1462353	18403
4910222	DMB 2 EIB/KNX T Booster for dimmemodul E		19797