



DEVIreg™ 528

DEVIreg™ 528 er en elektronisk termostat med 2-polet bryter og en gulvføler som måler og regulerer ønsket gulvtemperatur. Den kan monteres innfelt (standard) eller på vegg (med spesialboks).

Termostaten har en bryter for regulering av temperaturinnstillingen i en skala fra (☼) 1 til 6 (hvert trinn tilsvarer ca. 8 °C). I tillegg har den en LED-indikator som indikerer standby (grønt lys) og oppvarming (rødt lys).

Fordeler:

- Topolet sikkerhetsbryter
- Lavt strømforbruk i standby
- Innebygget feilovervåking
- LED-indikator for feil
- Frostbeskyttelse
- DEVIwarranty™ 5 år

Godkjenning:

- DEVIreg™ 528 samsvarer med EN/IEC 60730-1 (generelt) og EN/IEC 60730-2-9 (termostat) .

Sertifikater:



Type	Tekniske data
Driftsspenning	220 V – 240V~ 50/60 Hz
Strømforbruk i standby	Maks. 0,25 W
Relé: Resistiv last Induktiv last	Maks. 10 A / 2300 W @ 230 V Cos Φ = 0,3 maks. 1A
Gulvføler	NTC 15 kOhm ved 25 °C
Følerverdier 0 °C 25 °C 50 °C	42 kOhm 15 kOhm 6 kOhm
Hysteres	± 0,4 °C
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +30 °C
Frostbeskyttelse	5 °C - ☼
Temperaturområde	5-45 °C med bare gulvføler
Ledningstverrsnitt maks.	1 x 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²
Testtemperatur for kuletrykk	75 °C
Forurensningsgrad	2 (privat bruk)
Regulatorstype	1 C
Lagringstemperatur	-20 °C til +65°C
IP-klasse	31
Kapslingsgrad	Klasse II - □
Mål (H/B/D)	85 mm x 85 mm x 36 mm
Vekt	90 g

Typer

Elementnr.	Produktnavn	Type	GTIN-nr.	El-nr
140F1043	DEVIreg™ 528	Med gulvføler og ELKO-ramme	5703466209004	5402650

VIKTIG: Når termostaten brukes til å regulere et gulvvarmeelement i tregulv eller lignende materiale, må det alltid brukes gulvføler, og høyeste gulvtemperatur må aldri settes høyere enn 35 °C.