



Produkt: Tilledninger for DEVImatter og kabler
EI-nummer: 10 358 44 – 10 358 45
 10 358 46 – 10 358 47
 10 358 48 – 10 358 49
Varenummer: 140F0903 – 140F0904
 140F0906 – 140F0900
 140F0901 – 140F0902
GTIN: 5703466000441 – 5703466000458
 5703466049235 – 5703466083871
 5703466121856 - 5703466191347
Pakningsant.: 1 m

Produktbeskrivelse:

2-leder tilledninger for DEVImatter og kabler

Tekniske spesifikasjoner:

Antall:	1 meter			
Type	Maks temperatur	Spenning	Diameter	Elnummer
Tilledning DSWA 1x1,5mm ² DSIG	70°C	300/500V	Rund Ø5,7 mm	10 358 44
Tilledning DSWA 1x2,5mm ² DSIG	70°C	300/500V	Rund Ø6,4 mm	10 358 45
Tilledning DTWB 2x1,0 mm ² DTIF	70°C	300/500V	Oval 6,9x4,5 mm	10 358 46
Tilledning DTWC 2x1,5mm ² DTCE	70°C	300/500V	Oval 9x6,2 mm	10 358 47
Tilledning DTWC 2x2,5mm ² DTCE	70°C	300/500V	Oval 9,9x6,7 mm	10 358 48
Tilledning DTWK 2x2,5mm ² DTIK	70°C Standard 240°C Kortvarig	300/500V	Rund Ø9,4 mm	10 358 49

Maks temperatur: IEC 60800 definere maksimal temperatur for PVC for at være 70°C.
 Spenning: 300/500 V: 300 V mellom fase og Jord (U0/U) og 500 V mellom Fase og fase.
 Diameter: opplyst kun nominell verdi.

Litteraturnr.