

DEVlaqua™ 9T

DEVlaqua™ 9T er en 2-leder rund høykvalitets varmekabel med robust ytterkappe og komplett påsatt pakkboks 25/32 mm. Varmekabelen er godkjent for bruk i drikkevannsrør.

DEVlaqua™ 9T er en varmekabel utviklet for installasjon i drikkevannsrør for å hindre frosne rør (ikke for å holde vannet varmt i rør).

DEVlaqua™ 9T har en effekt på 9 W/m ved 230 V. Dette er evaluert som en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk av varmekabelen.

Varmekabelen leveres i ferdige lengder med påsatt pakkboks 25/32 mm som gir en vanntett inngang i drikkevannsrøret.

Den er utstyrt med en UV-stabil tilledning med robuste ledere og tydelig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon.



Fordeler:

- Frostsikring av vannrør
- Godkjent for inntrekking i drikkevannsrør
- GDV sertifikat
- Ferdige lengder med tilledning
- Bredt sortiment opptil 150 m
- 25/32 mm pakkboks
- Sikker og robust
- Lang levetid

Standarder:

- IEC 60800:2009

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	230 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm, påsatt pakkboks 25/32 mm og tilledning
Effekt	9 W/m @ 230V~
Maks. vanntrykk	10 BAR
Maks. vanntemperatur	23 °C
Kabeltykkelse	Ø 7mm
Deformasjonsstyrke	>600N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	XLPE
Ytterkappe	Lyseblå, MDPE
Skjerm	100% dekning; alu-folie; 0,5 mm ² fortinnet jordleder
Tilledning	2,3 m, 3x1,5 mm ² , DTCL, UV-motstandsdyktig
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	Min. 50 mm (Ø)
IP klasse	IPX7

Elnummer	Effekt @ 230V~	Kabellengde	Motstand	GTIN nr.
1036002	25 W	3 m	2116,0 Ω	5703466201534
1036004	45 W	5 m	1175,6 Ω	5703466201541
1036006	65 W	7 m	813,8 Ω	5703466201558
1036008	90 W	10 m	587,8 Ω	5703466201565
1036010	110 W	12 m	480,9 Ω	5703466201572
1036012	135 W	15 m	391,9 Ω	5703466201589
1036014	180 W	20 m	293,9 Ω	5703466201596
1036016	225 W	25 m	235,1 Ω	5703466201602
1036018	270 W	30 m	195,9 Ω	5703466201619
1036020	315 W	35 m	167,9 Ω	5703466201626
1036022	360 W	40 m	146,9 Ω	5703466201633
1036024	450 W	50 m	117,6 Ω	5703466201640
1036026	540 W	60 m	98,0 Ω	5703466201657
1036028	630 W	70 m	84,0 Ω	5703466201664
1036029	720 W	80 m	73,5 Ω	5703466201671
1036030	810 W	90 m	65,3 Ω	5703466201688
1036031	900 W	100 m	58,7 Ω	5703466201695
1036032	990 W	110 m	53,4 Ω	5703466201701
1036033	1080 W	120 m	49,0 Ω	5703466201718
1036034	1170 W	130 m	45,2 Ω	5703466201725
1036035	1260 W	140 m	42,0 Ω	5703466201732
1036036	1350 W	150 m	39,2 Ω	5703466201749

Note! DEVlaqua™ 9T skal alltid monteres i vannrør og alltid være omsluttet av vann.
DEVlaqua™ 9T er tiltenkt brukt for drikkevann med maks. temperatur på 23 °C.