



DEVIbasic™ meterware

DEVIbasic™ er en 1-leder varmekabel med flettet skjerm, og solid ytterkappe (ikke UV-stabil). Den runde profilen og robuste konstruksjonen gir en rask, enkel og sikker installasjon innendørs, utendørs og ved rørinstallasjoner.

For å gi lang levetid, er alle kabler nøye inspisert, inkludert tester for Ohmsk motstand, høy spenning og materialfeil.

DEVIbasic™ kan tilpasses spesifikke prosjekter, avhengig av spenning, effekt, lengde på varmekabel og tilledning.



Merk: Det er installatørens ansvar å bruke tilledninger som er dimensjonert for installasjonen, samlingssett som gir tilstrekkelig mekanisk styrke, flammebestandighet og vanntetthet samt designe varmeeenheten med riktig effekt for installasjonen for å unngå overoppheting av kabelen eller byggematerialet.

Fordeler:

- Enkel installasjon
- Mange bruksområder
- Sikker og robust
- Lang levetid

Standarder:

- IEC60800:1992

Godkjenninger:



Type	Verdi
Maks. driftsspenning	U ₀ /U = 300/500 V~
Konstruksjon	Rund 1-leder varmekabel med skjerm
Effekt	Maks. 20 W/m
Maks. omgivelsestemperatur, tilkoblet	60 °C @ 20 W/m
Maks. omgivelsestemperatur, frakoblet	90 °C
Kabeltykkelse	Ø 5,5 mm
Deformasjonsstyrke	600N
Strekkstyrke	120N
Lederisolasjon	XLPE
Ytterkappe	PVC
Skjerm	16 x 0.3 mm Cu (1 mm ²)
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	50 mm (Ø)
IP klasse	IPX7

DEVIbasic™ - meterware

El nummer	Ohm/m @20° C	Varenummer	GTIN nr
10 358 00	0,0134	140F0165	5703466228593
10 358 01	0,0320	140F0163	5703466228579
10 358 02	0,0322	140F0166	5703466228609
10 358 03	0,0500	140F0185	5703466228791
10 358 04	0,0700	140F0162	5703466228562
10 358 05	0,1000	140F0186	5703466228807
10 358 06	0,1500	140F0187	5703466228814
10 358 07	0,2100	140F0188	5703466228821
10 358 08	0,2670	140F0172	5703466228661
10 358 09	0,2700	140F0195	5703466228890
10 358 10	0,3400	140F0189	5703466228838
10 358 11	0,4100	140F0196	5703466228906
10 358 12	0,5000	140F0190	5703466228845
10 358 13	0,6500	140F0164	5703466228586
10 358 14	0,9000	140F0191	5703466228852
10 358 15	1,1500	140F0177	5703466228715
10 358 16	1,2000	140F0192	5703466228869
10 358 17	1,6000	140F0193	5703466228876
10 358 18	2,5000	140F0194	5703466228883
10 358 19	2,5800	140F0179	5703466228739

El nummer	Ohm/m @20° C	Varenummer	GTIN nr
10 358 20	3,8000	140F0197	5703466228913
10 358 21	5,0100	140F0181	5703466228753
10 358 22	7,6000	140F0160	5703466228548
10 358 23	12,9000	140F0183	5703466228777
	0,9340	140F0176	5703466228708
	1,1500	140F0177	5703466228715
	1,2000	140F0192	5703466228869
	1,6000	140F0193	5703466228876
	1,7000	140F0178	5703466228722
	2,5000	140F0194	5703466228883
	2,5800	140F0179	5703466228739
	3,8000	140F0197	5703466228913
	3,9000	140F0180	5703466228746
	5,0100	140F0181	5703466228753
	5,9000	140F0198	5703466228920
	7,6000	140F0160	5703466228548
	7,8200	140F0182	5703466228760
	12,9000	140F0183	5703466228777
	34,1000	140F0184	5703466228784