



20
ÅRS
GARANTI



Produkt



Installasjon



Gulv/overdekning

DEVIsnow™ 200T - 230V

DEVIsnow™ 200T er en 2-leder høykvalitets varmematte med en robust ytterkappe (UV-stabil). Den runde profilen og robuste konstruksjonen gir rask, enkel og sikker installasjon i betong.

Tilledningen har faste ledere og synlig tilkobling noe som sikrer rask installasjon.

For å gi lang levetid, er alle kabler nøye inspisert, inkludert tester for Ohmsk motstand, høy spenning og materialfeil.

DEVIsnow™ leveres med 20 års utvidet garanti.

Merk. DEVIsnow™ varmematter er ikke godkjent for montering på tak fordi festetapen ikke er UV-stabil.

Fordeler:

- Rask og enkel å installere
- For utendørs applikasjoner
- Sikker og robust
- Lang levetid
- Maksimal beskyttelse
- UV stabil

Standarder:

- IEC60800:2009

Godkjenninger:



Type	Verdi
Driftsspenning	220 V - 240 V~
Konstruksjon	Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning
Effekt	200 W/m ² @ 230 V~
Maks. omgivelsestemperatur, tilkoblet	60 °C
Maks. omgivelsestemperatur, frakoblet	90 °C
Kabeltykkelse	7 mm
Deformasjonsstyrke	>2000N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	FEP
Ytterkappe	PVC
Skjerm	0,5 mm ² Cu, 100% Alu-folie
Tilledning	6 m DTWC, 2 x 1,5 mm ² , jordet
Min. installasjonstemperatur	-5 °C
Min. bøyeradius	50 mm (Ø)
IP klasse	IPX7

DEVIsnow™ 200T - 230V

Elnummer	Effekt @ 230V~	Dimensjon B x L	Areal m ²	Motstand	GTIN nr.
1054130	220 W	0,75 m x 1,35 m	1,0 m ²	240,5 Ω	5703466170007
1054131	285 W	0,75 m x 1,95 m	1,5 m ²	185,6 Ω	5703466158357
1054132	575 W	0,75 m x 3,90 m	2,9 m ²	92,8 Ω	5703466158364
1054133	720 W	0,75 m x 4,80 m	3,6 m ²	73,5 Ω	5703466170014
1054134	940 W	0,75 m x 6,45 m	4,8 m ²	56,3 Ω	5703466158371
1054135	1175 W	0,75 m x 7,95 m	6,0 m ²	45,2 Ω	5703466158388
1054136	1435 W	0,75 m x 10,05 m	7,5 m ²	37,0 Ω	5703466158395
1054137	1715 W	0,75 m x 12,00 m	9,0 m ²	30,8 Ω	5703466158401
1054138	2280 W	0,75 m x 15,90 m	11,9 m ²	23,2 Ω	5703466158418
1054139	2900 W	0,75 m x 19,80 m	14,9 m ²	18,2 Ω	5703466158425