



## DEVIlink™ CC

**DEVIlink™ CC** – (Central Controller) - er en perfekt løsning for styring av gulvvarme i leiligheter, eneboliger, kontorer m.m.

DEVIlink™ systemet kan styres via smarttelefon med Danfoss Link™ Appen. Det gir mulighet til å fjernstyre varmen fra der man befinner seg. DEVIlink™ CC er hjernen i DEVIlink™ systemet, som inkluderer flere trådløse DEVIlink™ enheter

Ideen bak DEVIlink™-styringssystemet er trådløs sammenkobling av enhetene og styring fra et sentralt sted. DEVIlink™ CC kommuniserer trådløst med alle andre DEVIlink™ enheter i systemet.

En enkelt DEVIlink™ CC kan styre opptil 30 rom og kobles til totalt 50 enheter (romfølere, termostater m.m.)

### Fordeler:

- Varmestyring fra et sentralt sted
- Reduserer energiforbruket
- Feriemodus
- Styring av ON / OFF-enheter
- Behovstilpasset ukeplan
- Styring via smarttelefon med Danfoss Link™ App

### Standarder:

- EN 60730
- EN 300 220-2

### Sertifikat:



Type	Verdi
Driftsspenning	15 V DC ± 10%
Standby strømforbruk	Maks. 2 W
Skjerm	3,5" farge pekeskjerm
Omgivelsestemperatur	-10 til +40 ° C
Lagringstemperatur	-20 til + 65 ° C
Balltrykkstest temperatur	75 ° C
Forurensningsgrad	2 (innendørs bruk)
Frekvens	868,42 MHz
Rekkevidde	Opptil 30 m
Maks. repetisjoner i kjede	3
Sender effekt	Maks. 1 mW
Programvare klasse	A
IP klasse	21
Dimensjoner	125 x 107 x 25 mm
Vekt	179 g

### Sortiment

Elnummer	Produktnavn	Type	GTIN nr
54 026 70	<b>Devilink™ CC</b>	Fast installasjon	5703466238967

### Tilbehør

Elnummer	Produktnavn	Type	GTIN nr
54 026 76	<b>DEVIlink™ BSU</b>	Batteridrevet	5702420110653

### DEVIlink™ system units

Elnummer	Produktnavn	Type	GTIN nr
54 026 75	<b>Devilink™ RS</b>	Romføler - trådløs - batteridrevet	5703466238974
54 026 74	<b>Devilink™ FT</b>	Gulvtermostat med ELKO ramme	5703466238981
54 026 85	<b>Devilink™ RU</b>	Forsterkerenhet	5703466238998

Sjekk hvor enkelt det er å sette opp et DEVIlink™ system og parre det med Danfoss Link™ appen.



**Prøv den!**  
Last ned  
Danfoss Link™ Appen

