



DEVIlink™ FT

DEVIlink™ FT - golvtermostat med føler for styring av elektrisk gulvvarme. Kan også anvendes som PÅ/AV bryter.

Kommunikasjonen i et DEVIlink™ varmestyringssystem er trådløs og derfor enkelt å installere. Når du bruker DEVIlink™ FT som varmestyring, anbefales det å installere enheten med en gulvføler for å sikre best mulig komfort og bekvemmelighet.

DEVIlink™ FT kan også brukes som PÅ/AV bryter for bl.a. elektrisk utstyr som panelovner, lys eller andre enheter med bryter.

Fordeler:

- Varmestyring
- PÅ/AV-bryter
- Trådløs tilkobling til DEVIlink™ CC
- Daglige/ukentlige oversikter
- Dagsplaner/ukesplaner
- Reduserer energiforbruket

Standarder:

- EN 60730
- EN 300 220-2

Sertifikat:



Type	Verdi
Driftsspenning	180-250 V AC, 50 Hz
Standby strømforbruk	<1W
Resistiv belastning	230 V ~ 15 A / 3450 W
Induktiv belastning	Kos $\Phi = 0,3$ max. 4 A
Regulering	PWM - Pulse Wide Modulation
Følerenhet	NTC 15 kOhm AT 25 ° C
Følerverdier	
• 0°C	42 kOhm
• 20°C	18 kOhm
• 50°C	6 kOhm
Omgivelsestemperatur	-10 ° til + 30 ° C
Feilovervåking	Termostaten har innebygd feilovervåking, som vil slå av varmen hvis føleren er frakoblet eller kortsluttet
Frekvens	868,42 MHz
Rekkevidde i normale bygninger	Opptil 30 m
Transmisjonskraft	Maks. 1 mW
Relékobling	1 pol
IP klasse	31
Dimensjon (H / B / D)	85 mm x 85 mm x 21 mm

Typer

Elnummer	Produktnavn	Beskrivelse	GTIN nr.
54 026 74	Devilink™ FT	Golvtermostat med ELKO ramme	5703466238981

DEVIlink™ enheter

Elnummer	Produktnavn	Beskrivelse	GTIN nr.
54 026 70	Devilink™ CC	Fast installasjon	5703466238967
54 026 75	Devilink™ RS	Romføler - trådløs - batteridrevet	5703466238974
54 026 76	Devilink™ RU	Batteridrevet	5703466238998

VIKTIG: Når termostaten brukes til å styre gulvvarme under tregulv, parkett, laminat eller lignende, skal det alltid benyttes en gulvføler med maks. begrensning på 35 ° C.