



DEVIlink™ RU

DEVIlink™ RU - Forsterkerenhet brukes til å utvide den trådløse rekkevidden mellom DEVIlink™ CC- styringsenheten, DEVIlink™ RS-romfølere, DEVIlink FT gulvtermostater og andre enheter i DEVIlink™ -systemet. Dette kan være nødvendig på grunn av en svak forbindelse forårsaket av for stor avstand mellom enhetene, metallobjekter, spesielle strukturelle forhold etc.

Systemet støtter opptil tre forsterkerenheter installert i en kjede mellom relevant DEVIlink™ romføler og DEVIlink™ CC-styringsenheten. Det er mulig med flere parallelle kjeder av forsterkerenheter fra en styringsenhet.

Fordeler: • Sendesignaler • Trådløst koblet til DEVIlink™ CC • Utvider rekkevidden i DEVIlink™ styringssystemet Standarder: • EN60730 Sertifikater: 	Type	Verdi
	Driftsspenning	180-250 V AC, 50 Hz
	Frekvens	868,42 MHz
	Rekkevidde i normale bygninger	Opptil 30 m
	Sendeeffekt	<1W
	IP klasse	21
	Kabellengde	3 m
	Dimensjon (H / B / D)	81 mm x 66 mm x 21 mm

Typer

Elnummer	Produktnavn	Beskrivelse	GTIN nr.
54 026 76	Devilink™ RU	Batteridrevet	5703466238998

DEVIlink™ enheter

Elnummer	Produktnavn	Beskrivelse	GTIN nr.
54 026 70	Devilink™ CC	Fast installasjon	5703466238967
54 026 74	Devilink™ FT	Gulvtermostat med ELKO ramme	5703466238981
54 026 75	Devilink™ RS	Romføler - trådløs - batteridrevet	5703466238974

Bruk alltid gulvføler ved installasjon av gulvvarme under tregulv, parkett, laminat og lignende!