

SDS i henhold til REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010
Klassifisering og merkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket	
1.1. Produktidentifikasjon	
Produktnavn:	mira 3150 planfix, mira 6600 cemplan, mira 6700 cemplan, mira 6910 speedbond, mira 6950 expres, mira 6975 betomix flow, mira 6998 betomix quick, mira stonefix, mira x-plan, mira projectplan
Artikkelnr.:	315116, 660063, 670000, 691005, 695034, 695102, 695263, 300044, 670215, 670406
1.2. Relevant identifiserte relevante bruksområder for stoffer eller blandingen og bruk som det frarådes mot	
Funksjon:	Sementbaserte byggeprodukter
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet	
Leverandør:	Mira Byggeprodukter Norge AS Tuenveien 77 N-2000 Lillestrøm, Norge Tlf. (+47) 63 88 70 90 info@mira.eu.com
E-mail:	info@mira.eu.com
Produsent:	mira byggeprodukter a/s Egegårdsvej 2 DK-4621 Gadstrup, Danmark Tlf. + 45 46 19 19 46 Fax: + 45 46 19 20 21 info@mira.eu.com
E-mail:	info@mira.eu.com
Dato:	06.10.2015
Version:	1.4
1.4. Nødtelefon	
Nødtelefon:	Giftinformasjonen, telefon (+47) 22 59 13 00

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon	
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding	
Produktet er klassifisert:	Xi; R37/38-41
67/548/ECC/1999/45/EC	Skin Irrit. 2; H315 – Eye dam. 1; H318 – STOT SE 3; H335
GHS/CLP:	
Helsefare: Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og øyne beskyttes. Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidsløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og slimhinner.	
Miljøeffekt: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Søl og forurensning bør unngås. I kontakt med vann herder produktet til en fast masse som ikke er biologisk nedbrytbar.	
2.2. Etikettinformasjon	
Farepiktogram:	
Signalord:	Fare
Faresetninger:	
H315	Irriterer huden
H318	Gir alvorlig øyeskade
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene
Sikkerhetssetninger:	
P102	Oppbevares utilgjengelig for barn
P261	Unngå innånding av støv
P280	Berørt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
P301/310	VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege
P305/351/338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
2.3. Andre farer	
PBT/PvB	Ikke relevant.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om innholdsstoffer	
3.2. Blandinger	
Produktet inneholder: sement og kvartssand (<0,1% respirabel kvarts).	
Sementen inneholder mindre enn 2 mg chroma/kg tør sement og denne grense overholdes i 12 måneder fra produksjonsdato ubrudt emballasje.	
67/548/EØF:	
% CAS-nr. EF-nr. REACH Reg. Nr. Kjemisk navn Klassifisering	
30-60 65997-15-1 266-043-4 - Portlandsement Xi; R37/38-41	
10-60 14808-60-7 238-878-4 - Kvarts -	
GHS/CLP:	
% CAS-nr. EF-nr. REACH Reg. Nr. Kjemisk navn Klassifisering	
30-60 65997-15-1 266-043-4 - Portlandsement STOT SE 3; H335	
10-60 14808-60-7 238-878-4 - Kvarts Skin Irrit. 2; H315	
	Eye Dam.1; H318
R og H setninger er listet opp i seksjon 16.	

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak	
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak	
Innånding:	Frisk luft. Sørg for frie luftveier. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.
Hudkontakt:	Fjern tilsølte klær. Vask straks huden med såpe og vann.
Øyekontakt:	Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Transporter straks til sykehus eller øyenlege. Fortsett skylling under transport til sykehus.
Svelging:	Ved mindre mengder (en munnfull eller mindre): Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Kontakt lege for vurdering. Ved større mengder enn beskrevet ovenfor: Skyll munnen med vann. Drikk vann eller melk. Søk øyeblikkelig lege. Fremkall ikke brekning.
4.2. Viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede	
Irritasjon av luftveier og øyne. Øyekontakt med sementholdige produkter kan forårsake Alvorlige og potensielle og irreversible skader.	
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig	
Generell helsekontroll.	

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukning	
5.1. Brannslukningsmidler	
Velges i forhold til omgivende brann.	
5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre	
Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.	
5.3. Råd til brannmannskaper	
Ikke bruk vannstråle ved brannslukning da dette kan spre fuktig/vått/etsende materiale. Verneklær – slukke vann kan virke etsende på huden og øynene.	

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp	
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer	
Unngå innånding av støv. Unngå kontakt med hud og øyne. Bruk oppsamlingsmetoder som støver minst mulig.	
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	
Søl samles opp og fjernes som beskrevet i seksjon 13.	
6.3. Metoder for opprydding og rengjøring	
Større mengder samles opp og leveres på godkjent mottakstasjon. Små mengder tas opp mekanisk, unngå støvdannelse.	
6.4. Henvisning til andre seksjoner	
Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon	
Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.	

SEKSJON 7: Håndtering og lagring	
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering	
Unngå støvdannende håndtering.	
Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.	
Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på arbeidsplassen. Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj.	
7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter	
Lagres tørt og i lukket emballasje.	
7.3. Særlige sluttanvendelser	
Ikke relevant.	

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr				
8.1. Kontrollparametere				
Tiltaks- og grenseverdier				
CAS-nr.	Kjemisk navn	Grenseverdier	Anm	Ref
65997-15-1	Portland sement	10 mg/m ³	-	AN
14808-60-7	Alfa-kvarts, totalstøv	0,3 mg/m ³	-	AN
14808-60-7	Alfa-kvarts, respirabelt støv	0,1 mg/m ³	K	AN
AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære K = Kreftfremkallende				
8.2. Begrensning av eksponering på arbeidsplassen				
Anbefalte overvåkningsprosedyrer:	Arbeidstilsynets orientering (best. Nr. 450) "Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære"			
Forholdsregler for å hindre eksponering:	Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk egnet verneutstyr.			
Åndedrettsvern:	Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling. EN 143			
Hudbeskyttelse:	Ved risiko ved direkte kontakt eller sprut bør verneklær brukes. EN 340. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.			
Øye-/ansiktsvern:	Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.			
Eksponeringskontroll:	Følg etikettens bruksanvisning.			

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper	
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper	
Tilstandsform og farge:	Pulver, sementgrå
pH:	11-13 i vand (20°C)
Relativ tetthet:	1450 kg/m ³
Løselighetsbeskrivelse	Blandbar med vann.
9.2. Andre opplysninger	
Ikke relevant.	

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet	
10.1. Reaktivitet	
Produktet herder ved fuktighet	
10.2. Kjemisk stabilitet	
Stabilt under anbefalte lagringsforhold – se seksjon 7.	
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner	
Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.	
10.4. Forhold som skal unngås	
Produktet herder til en hard masse ved kontakt med vann og fuktighet.	
10.5. Materialer som skal unngås	
Sterke syrer	
10.6. Farlige spaltningsprodukter	
Ikke kjent.	

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger	
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger	
Innånding:	Støv kan irriterer luftveiene.
Hudkontakt:	Våt mørtel virker irriterende på huden.
Øyekontakt:	Støv eller sprut fra blanding kan gi varige øyeskader.
Svelging	Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan gi magesmerter ved svelging.
Langtidseffekter:	Hyppig innånding av støv over lengre tid øker faren for å utvikle lungesykdommer.

SEKSJON 12: Miljøopplysninger	
12.1. Toksisitet	
Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. Innblanding av (større mengder) sement i vann vil imidlertid øke vannets pH-verdi, noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes.	
12.2. Persistens og nedbrytbarhet	
Ikke biologisk nedbrytbar.	
12.3. Bioakkumuleringsevne	
Ingen tilgjengelige data.	
12.4. Mobilitet i jord	
Ingen tilgjengelige data.	
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering	
Ikke relevant.	
12.6. Andre skadevirkninger	
Ingen kjente.	

SEKSJON 13: Fjerning av avfall	
13.1. Metoder for avfallsbehandling	
Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Rester deponeres på godkjent fyllplass. Stoffet er klassifisert som farlig avfall. Bemerk at herdet materiale ikke er farlig avfall.	
Avfallskode EAL:	EAL: 17 01 01 betong EAL: 10 13 14 betongavfall og betonslam

SEKSJON 14: Transportinformasjon	
Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.	
14.1. UN-nummer	
Ikke relevant.	
14.2. UN-forsendelsesnavn	
Ikke relevant.	
14.3. Transportfareklasse (r)	
Ikke relevant.	
14.4. Emballasjegruppe	
Ikke relevant.	
14.5. Miljøfarer	
Ikke relevant.	
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Ikke relevant.	
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden	
Ikke relevant.	

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter	
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen	
Referanseliste:	
Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier.	
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)	
Stofflisten: Liste over farlige stoffer.	
EMICODE® EC 1 ^{plus} very low emission	
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet	
Ingen CSA.	

SEKSJON 16: Andre opplysninger	
Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette sikkerhetsdatablad.	
R og H spesifisert under seksjon 2 og 3:	
R37/38	Irriterer luftveiene og huden
R41	Fare for alvorlig øyeskade
H315	Irriterer huden
H318	Gir alvorlig øyeskade
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetsdatabladet er oppdatert. Forrige versjon 1.3 er datert 27.05.2015. Endringer siden forrige versjon er punkt 1.	
Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti for at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.	