

Datablad: 5LS412B1E -



Monsun tett armatur med prismeskjerm av PMMA, direkte lysfordeling, lavtapsreaktor 1 x T8 58 W, parallellkompensert, armaturhus: glassfiberarmert polyester, grå, skjermklips, beskyttelsesklasse: IP65, klasse I (jordet)

Montasjetype: nedhengt montasje, veggmontasje, utenpåliggende montasje, systemskinnemontasje

Godkjenninger: VDE, ENEC

Varenummer: 5LS412B1E

Elnummer: 3377405

EAN: 4039806613950

Elektrisk

Lyskildetype:	T8
Bestykning:	1 x 58 W
Sokkel:	G 13
Forkoblingsutstyr:	lavtapsreaktor
Kompensering:	parallellkompensert
Tilkobling:	tilkoblingsklemme, 3-polet, maks 2,5mm ²
Tilkoblingsspenning:	230V

Lysteknikk

Virkemåte:	direkte
Symmetri:	symmetrisk
Avskjerming:	prismeskjerm av PMMA

Produktdata

Produktmateriale:	glassfiberarmert polyester
Farge:	grå
Utvendig mål:	L: 667 mm; B: 84 mm; H: 102 mm
Vekt:	3.3 kg
Tilleggsinfo:	skjermklips

Beskyttelsesteknikk

Kapslingsgrad armaturhus:	IP65
Beskyttelsesklasse:	klasse I (jordet)
Beskyttelsesgodkjenning:	F