

Datablad: 5LS329B2ET1 - 3378259



FR100 tett armatur for nedhengt montasje eller systemskinnemontasje, med perlemønstret skjerm av PMMA, direkte lysfordeling, lavtapsreaktor 2 x T8 58 W, parallellkompensert, tilkoblingsklemme, 3-polet, maks 2,5mm² armaturhus: glassfiberarmert polyester, grå, beskyttelsesklasse: IP65, -40°C til -10°C, klasse I (jordet), F-tegn

Montasjetype:	nedhengt montasje, systemskinnemontasje
Godkjenninger:	VDE, ENEC
Varenummer:	5LS329B2ET1
Elnummer:	3378259
EAN:	4039806612335

Elektrisk

Lyskildetype:	T8
Bestykning:	2 x 58 W
Sokkel:	G 13
Forkoblingsutstyr:	lavtapsreaktor
Kompensering:	parallellkompensert
Tilkobling:	tilkoblingsklemme, 3-polet, maks 2,5mm ²
Tilkoblingsspenning:	230V

Lysteknikk

Virkemåte:	direkte
Symmetri:	symmetrisk
Avskjerming:	perlemønstret skjerm av PMMA

Produktdata

Produktmateriale:	glassfiberarmert polyester
Farge:	grå
Utvendig mål:	L: 1577 mm; B: 136 mm; H: 132 mm
Vekt:	6.0 kg

Beskyttelsesteknikk

Kapslingsgrad armaturhus:	IP65
Beskyttelsesklasse:	klasse I (jordet)
Beskyttelsesgodkjenning:	F
Omgivelsestemperatur:	-40°C til -10°C