

	ELIT T8	ELIT T4	ELIT LT7-P	ELIT LT3-P	ELIT KT-145v7	ELIT KT-80
Termisk oppløsning	384x288	160x120	384x288	160x120	160x120	80x80
Antall termiske punkter	110592	19200	110592	19200	19200	6400
IFOV(synsfelt)	1,36mrad	2,72mrad	1,36mrad	2,72mrad	2,62mrad	3,93mrad
Termisk følsomhet	≤0,04° @ 30°C	≤0,05° @ 30°C	≤0,05° @ 30°C	≤0,06° @ 30°C	≤0,08° @ 30°C	≤0,08° @ 30°C
Skjerm	3,6" Touch	3,6" Touch	3,5" TFT	3,5" TFT	3,5" LCD	3,5" LCD
Måleområde	-20°C - +650°C	-20°C - +350°C	-20°C - +650°C	-20°C - +350°C	-20°C - +350°C	0°C - +250°C
Antall fargepaletter	11	11	11	11	6	4
Digital zoom	2x og 4x	2x og 4x	2x	2x	2x	
Oppløsning digitalfoto	3,2M pixler	3,2M pixler	1,3M pixler	1,3M pixler		
Lagring av lyd til bildet	60 sekunder	60 sekunder	60 sekunder	60 sekunder		
Kombinert visning av IR og digitalt	Ja(Fusion)	Ja(Fusion)				
LED lys	2 dioder	2 dioder				
Video opptak	H.364(MPEG-4)	H.364(MPEG-4)				
Overføring av lyd	via blåtann	via blåtann				
Nettverkstilkobling, Ethernet	Sanntid bilder	Sanntid bilder			WiFi opsjon	WiFi opsjon
Oppbevaring	IP67 koffert	IP67 koffert	IP67 koffert	IP67 koffert	Bæreveske	