

ELIT AS

åleinstrument for temperatur og klima (EC000601)

ELIT 1881 Fuktmåler**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT 1881 er spesielt utformet for treindustrien, og har åtte kalibreringsskalaer, slik at brukeren kan ta nøyaktige fuktmålinger i 150 t-resorter. Fuktmålinger kan tas ved hjelp av de i--nte-grerte nålelektrodenene, eller bruke en ekstern fuktighetsprobe som følger med. Når den brukes s--ammen med temperatursonden, er fuktmålinger automatisk korrigert med hensyn til temperatur. Avlesning med integrerte målepinner eller ekstern måleprobe - Automatisk temperaturkompensert (ATC) avlesning når temperaturproben benyttes - Stort LCD-display - Designet for bruk på materialer av tre - Måler fuktighetsnivået i sagd tømmer - Måler også papp, papir og harde materialer (gips, betong, mørtel) - Fuktighetsnivå vises på displayet - Gjennomsiktig justering for Europeisk trevirke, basert på en materialtemperatur på 20°C Tresorter: 150. Fuktområde: 6-99,9%. Temperatur: 0-60°C. ATC: Ja. Nøyaktighet: ±1% i tre. Måleprinsipp: El. motstand. Elektrodelenge: 8mm. Målepinner: Byttbare. Batteri: 2 x AAA. Størrelse mm: 180x50x31

El.nummer: 80 098 02
Art.nummer: 1190095
GTIN nummer: 7070810009763
Dimensjon: 180x50x31mm
Materialet: Plast
Overflatebehandling: Dobbeltstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

åleinstrument for temperatur og klima (EC000601)

ELIT 1881 Fuktmåler**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no