



CE RoHS

Inneholder



Måleledningssett




Batteri

Reservedeler

Beskrivelse	Type	Art. nr.
Måleledning	ELIT TL70	11 200 94
Batteri	9V Blokk	11 701 01
Bæreveske	ELIT BV10	11 600 14

Illustrasjon



ELIT E7II

Åpen strømtang

Art. nr. 10 400 24

Åpen strømtang med multimeter-funksjoner og spenningsdetektor

Strømtang ELIT E7II med åpen tangkjeft er en videreutvikling av ELIT E7. Tangen har blitt slankere, har bedre oppløsning på displayet og det er mulig å bytte ut måleledningene. I tillegg har tangen fått funksjon for berøringsløs spenningsmåling og er nå i CAT IV 600V. Tangkjeft som kan ta ledere opp til 16 mm. Gunstig i trange områder der det er vanskelig å få omsluttet en leder.

- Måler AC strøm (200A), DC/AC spenning (600V), resistans (2000Ω), kontinuitet (<25ohm)
- Stort 3 ½ siffrs display (2000 tellinger)
- Data Hold for "frysing" av displayverdier
- Automatisk områdevalg
- Utskiftbare måleledninger
- Berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense)
- Automatisk avslåing (Auto Off etter 30 min)
- Målehastighet på 2,5 ganger pr sekund
- Indikering av lavt batterinivå og overbelastning
- Enhandsbetjent
- IEC 1010, CAT IV 600V
- Leveres med måleledninger, batteri (1 stk 9V) og norsk brukerveiledning
- Batteri levetid: 250 timer ved kontinuerlig bruk
- Størrelse: 66x198x46 mm. 280 gram inkl. batteri

Tekniske data

Funksjon	Område	Nøyaktighet
Strømmåling AC	0-200A	±(3%+3siffer)
Spenningsmåling AC	0-600V	±(1.5%+5siffer)
Spenningsmåling DC	0-600V	±(1.0%+3siffer)
Motstandsmåling Ω	0-2000 Ω	±(1.0+2siffer)
Diodetest	0-3V	±(1.5%+5siffer)
Spenningsdetektor	50-700V AC	