

SKYTOR 1 LED LYSKASTER 52W 5080LM

El-nr: 3225076

EGENSKAPER

SKYTOR 1 er en robust LED lyskaster på 52W i presstøpt aluminium, behandlet mot korrosjon for å tåle tøffe værforhold. Lyskasteren har beskyttelsegrad IP66, herdet sikkerhetsglass og er utrustet med enovertrykksventil for å forhindre kondens i armaturen.

LED lyskasteren har mange bruksområder og passer utmerket for belysning av skilt, fasade, inngangspartier, plassbelysning og lignende. LED lyskasteren er for stående, hengende og vegg montasje og festes enkelt med medfølgende brakett.



SKYTOR 1 har 6 stk nøytralt hvite LED (4000K) med nominell effekt på 47W og totalt strømforbruk på 52W. Lyskasteren har asymmetrisk optikk med høy virkningsgrad som gir god jevnhet også ved lav monteringshøyde. Kommer i fargen grafitt grå (RAL 7021).

- Armaturhus i presstøpt aluminium behandlet mot korrosjon
- Høyglanset herdet sikkerhetsglass
- Justerbar stålbraketter, sinkbehandlet og pulverlakkert
- Ventilasjonsplugg
- M20x1,5 kabelgjennomføring
- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- Effektforbruk: 52W
- Driftstemperatur: -30~85°C
- Levetid: 50,000t L70
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelse: Ra > 70
- Lysutbytte: 97.69 lm/W
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Vandalklasse: IK08
- Vekt: 4000g
- Farge: Grafitt grå (RAL 7021)
- Areal: 0,07 m²
- Volum: 0,06 m³

OPTIKK

- Asymmetrisk Optikk (/ AS)

- Effektiv lysflux opp til 5080 lm

TILKOBLING

- Isolasjonsklasse I
- 220-240 50-60Hz

EFFEKT

- 6 stk nøytralhvit LED med nominell effekt på 47W, totalt effektforbruk på 52W.

LYSBEREGNING

SKYTOR 1 LED LYSKASTER 52W, 5080lm

MÅLTEGNING

