



JOLLY US 32

EL-nummer: 6621114

Alt-i-ett-konverter for LED med innebygd PWM-dimmer. Klarer ved hjelp av en enkelt innstilling å drive og regulere lyset til de fleste LED-lyskilder, både konstantspenning DC (12 og 24V) og konstantstrøm DC (250-900mA). 1-10 enheter kan lenkes sammen og styres fra ett eller flere sted ved hjelp av en impuls bryter, via potensiometer, 1-10 V eller bus-/KNX-system via aktor. Leveres med en synk-kabel på 15 cm.

EL-nummer	6621114
Variantnavn	Jolly US 32
Farge	Hvit
IP-klasse	20
Dimmbar	Ja
Lengde (mm)	103
Bredde (mm)	67
Høyde (mm)	21
Spennings (Type)	DC
Tilkobling (Type)	Hurtigsplint
Vekt (kg)	0,16
Brannsikkerhetsmerking	MM-merke
Drivermodell	Konstantstrøm, Konstantspenning
Min Ta (°C)	-25
Konstantstrøm (mA)	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900
Driverbortfall per 1000t (%)	0,1
Materiell	Plast
Beskyttelsesklasse	II
Montering	Innfelt, Utenpåliggende
Maks hulltaking (Ø mm)	72
Styring	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Min effekt (W)	0

Min hulltaking (Ø mm)	72
Maks effekt (W)	33
Maks Ta (°C)	45
Maks Tc (°C)	75
Viderekobling	Ja
Effektintervall for katalog (W)	0-33
Standard EMC	Emc

