

PT HF



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Uskjermet halogenfri selvslukkende signal- og alarmkabel. Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Farge hvit, RAL 9010.

Elektriske data	Verdier
Driftsspennning	60 V
Impedans	Max. $95\Omega \pm 10\%$ (ved 1MHz)
DC-Resistans. Sløyfe	$\leq 130 \Omega/\text{km}$
Kapasitans ubalanse	1200 pF/km
Parkapasitans. max	810nF/km
Isolasjonsmotstand	500 M Ω xkm

Antall par	Kappe-materiale	Leder dimensjon (mm ø)	Isolasjons diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt kg/km
2 (firer)	LSFROH	0.60 KG	1.0	4.0	22
4	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.6	39
6	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.0	53
8	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.5	71
10	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.9	85
20	LSFROH	0.60 KG	1.0	11.3	165
30	LSFROH	0.60 KG	1.0	13.4	239
50	LSFROH	0.60 KG	1.0	17.0	383

Betegnelsen	Leverings lengde	Art. Nr.	GTIN nr.	Elnummer
PT HF 1x4/0.60mm	S100 m	20063667	8430220446036	1084520
PT HF 1x4/0.60mm	S500 m	20080116	8430220217025	1084526
PT HF 4x2/0.60mm	S100 m	20080099	8430220501810	1084521
PT HF 4x2/0.60mm	S500 m	20064744	8430220188004	1084527
PT HF 6x2/0.60mm	S100 m	20064753	8430220109467	1084522
PT HF 6x2/0.60mm	S500 m			1084528
PT HF 8x2/0.60mm	S100 m			1084523
PT HF 10x2/0.60mm	S100 m	20064761	8430220109481	1084524
PT HF 20x2/0.60mm	S100 m	20064770	8430220216899	1084525
PT HF 20x2/0.60mm	S500 m			1084529
PT HF 30x2/0.60mm	S500 m	20064774	8430220109634	1084530
PT HF 50x2/0.60mm	S250 m			1084531

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

Safetycable

Halogenfri signalkabel parkabel

Normer

Selvslukkende:	IEC 60332-1
Halogenfri:	IEC 60754-1 og -2
Røyktetthet:	IEC 61034

Mekaniske egenskaper

Minste bøyeradius	7,5 x D
-------------------	---------

Temperatur under installasjon

0°C til +70°C