

PTS HF



Bruksområde

Skjermet halogenfri flammehemmet signal- og alarmkabel. Benyttes i alle typer svakstrøms anlegg som; hustelefonanlegg, brann- og tyverianlegg, ringeanlegg, calling- og signal-anlegg. For innendørs fast montering. Fargekode CN-1. Kabelen har en felles Al-folieskjerm, fortinnet jordtråd og brannhemmende og halogenfri ytterkappe med farge hvit, RAL 9010.

Elektriske data	Verdier
Driftsspenning	60 V
Impedans	max. 85 Ω
DC-Resistans, sløyfe	$\leq 130 \Omega/\text{km}$
Kapasitans ubalanse	1200 pF/km
Parkapasitans, max.	80 nF/km

Safetycable

Halogenfri skjermet signalkabel
Innendørs bruk
Driftsspenning Uo/U: 60V

Normer

Flammehemmet: IEC 60332-1
Halogenfri: IEC 60754-1 og 2
Røyksvak: IEC 61034

Mekaniske egenskaper

Minste bøyeradius 10 x D

Temperatur under installasjon

0°C til +70°C

Antall par	Kappe-materiale	Leder dimensjon (mm ø)	Isolasjons diameter (mm)	Kabel diameter (mm)	Vekt kg/km
2 (firer)	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.0	28
3	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.3	35
4	LSFROH	0.60 KG	1.0	5.7	43
6	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.1	61
8	LSFROH	0.60 KG	1.0	7.6	76
10	LSFROH	0.60 KG	1.0	8.8	92
20	LSFROH	0.60 KG	1.0	11.4	169
30	LSFROH	0.60 KG	1.0	13.5	244
50	LSFROH	0.60 KG	1.0	17.1	389

Betegnelse	Leverings lengde	Art. Nr.	GTIN nr.	Elnummer
PTS HF 3x2/0.60mm	S100 m	20064784	8430220109795	1084502
PTS HF 4x0.60mm (Stj.firer)	S100 m	20063677	8430220446043	1084501
PTS HF 4x0.60mm (Stj.firer)	S500 m	20080117	8430220109771	1084510
PTS HF 4x2/0.60mm	S100 m	20080113	8430220502039	1084504
PTS HF 4x2/0.60mm	S500 m	20064786	8430220096118	1084511
PTS HF 6x2/0.60mm	S100 m	20064790	8430220109719	1084505
PTS HF 6x2/0.60mm	S500 m	20099720	8430220501988	1084512
PTS HF 8x2/0.60mm	S100 m	20064792	8430220449693	1084506
PTS HF 10x2/0.60mm	S100 m	20064794	8430220109849	1084507
PTS HF 10x2/0.60mm	S500 m	20080114	8430220109849	1084513
PTS HF 20x2/0.60mm	S500 m	20064800	8430220448825	1084514
PTS HF 30x2/0.60mm	S500 m	20064802	8430220448498	1084515
PTS HF 50x2/0.60mm	S250 m	20064804	8430220448511	1084500

Lev. form og lev. lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.