



THIN LED

EL-nummer: 3213356

Kraftig og tynn LED-armatur i hvit utførelse som erstatter opp til 20W halogendownlight. Armaturens tynne utforming og diskret design gjør den enkel å bygge inn i skap eller under hyller på kjøkken og bad. Thin LED benytter den nyeste diodeteknologien som gir svært godt lys. Armaturen har komplett IP44-klassifisering og en innbyggingsdybde på bare 8mm for å passe inn i de fleste omgivelser innendørs. Avstandsring for utenpåliggende montering finnes som tilbehør.

EL-nummer	3213356	Finnes i 4 varianter
Variantnavn	Thin LED Hvit 2700K	Finnes i 4 varianter
Farge	Hvit	Finnes i 2 varianter
Diameter (mm)	68	
IP-klasse	44	
Effekt LED (W)	2,5	
Dimmbar	Ja	
Lyskilde (Type)	LED	
Lysfarge	Varmhvít	
Fargetemperatur (K)	2700	Finnes i 2 varianter
Spredningsvinkel (°)	90	
Justerbar	Nei	
Høyde (mm)	10	
Effekt armatur (W)	2,5	
Driver inkludert	Nei	
Armaturalumen (lm)	175	Finnes i 2 varianter
Fargegjengivelse (Ra)	>80	
Tilkobling (Type)	Kabelsett, Minikontakt	
Vekt (kg)	0,06	
Brannsikkerhetsmerking	MM-merke, Ikke i isolering uten beskyttelsesboks	
Drivermodell	Konstantstrøm	
Min Ta (°C)	-15	

Konstantstrøm (mA)	700	
Høyde innfelt del (mm)	8	
Materiell	Aluminium	
Beskyttelsesklasse	III	
Montering	Innfelt, Utenpåliggende	
Levetid	(L70) 50 000h Ta 45°C	
Fargetoleranse (SDCM)	3	
Innfesting	Spennfjær	
Min innbyggingsmål (mm)	Ø58x8	
Høyde utenpåliggende montering (mm)	14	
Levetid (t)	50000	
Maks hulltaking (Ø mm)	58	
Min taktykkelse (mm)	3	
Taktykkelse intervall (mm)	3	
Tilkobling	2x0,5	
Lyskilde inngår	Ja	
Levetid (Type)	(L70)	
Energieffektivitetsklasse	A+	
Levetid Ta (°C)	45	
Høyde utvendig del (mm)	2	
Min hulltaking (Ø mm)	58	
Lyskilde inngår (Type)	Innbygd	
Maks Ta (°C)	40	
Lenge tilførselsledning (cm)	200	
Viderekobling	Nei	
Lyskilde	LED	
Lysstyrke (cd)	80	Finnes i 2 varianter



This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in this luminaire

hidealite 7463172

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

} LED

874/2012



(mm)







