

Brannalarmkabel PFLP

Klassifisering

ICTA 3422 | 3342



Fordeler

- En signalkabel for brannmedleanlegg o.l.
- Oppfyller kravene ved elektroniske sentraler
- Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres
- Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen
- Halogenfrie k-rør
- Smarte pakningsløsninger
- 750N er godkjent for innstøpning
- Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk	✗
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg	✓
I betong	✓
Innfelt montering i undertak	✓
Prefabrikert	✓

Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 87	16/PFLP 2x1/3 stk. 0,6 Tvinnet R100	Hvit	10,7	100	2400

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
MATERIALE	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1-2, SS-EN 60332-1-1	Ja

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm2)	DRIFTSPENNING	STANDARDS
PVC	1	'150/250V	IEC 60332-1

Vi anbefaler

Betegnelse**Bilde**

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

