

Koaxialkabel RG6T



Fordeler

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

750N er godkjent for innstøpning

Smarte pakningsløsninger

Halogenfrie k-rør

Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk	✗
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg	✓
I betong	✓

Forpakking

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 20	16/RG6T	Hvit	10,7	100	2400

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	IEC 60754-1, IEC 60754-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja