

Rörböjar PVC



Fördelar

Friktionsmassa för en säker låsning

Skarvmuffar och rörböjar med knaster ger en perfekt låsning mot flexrör

Det går att montera/demontera för ev. justeringar utan att deformera varken skarvmuffen, rörböjen eller röret.

Tillverkat i självslocknande material

Marknadens längsta skarvmuffar för en säker skarvning av större dimensioner

Skarvmuffen tål inbyggda spänningar i en förläggning

Användningsområde

Utomhusbruk	✗
Inomhusbruk	✓
Infälld montering i vägg	✓
I betong	✓
Infälld montering i undertak	✓
Prefabricerad	✓

Förpackning

E-NR	BENÄMNING	FÄRG	INNERDIAMETER (mm)	MM/ST	ST/FÖRP
14 016 10	RÖRBÖJ VPS-P 16	ljusbeige	16	-	10
14 016 20	RÖRBÖJ VPS-P 20	ljusbeige	20	-	10
14 016 30	RÖRBÖJ VPS-P 25	ljusbeige	25	-	10
14 016 40	RÖRBÖJ VPS-P 32	ljusbeige	32	-	10
14 016 50	RÖRBÖJ VPS-P 40	ljusbeige	40	-	5
14 016 60	RÖRBÖJ VPS-P 50	ljusbeige	50	-	5

Teknisk information

Tekniska funktioner

MATERIAL	TRYCK	MOTSTÅND MOT SLAG	LÄGSTA TEMPERATUR FÖR INSTALLATION	HÖGSTA TEMPERATUR FÖR INSTALLATION	SJÄLVSLÖCKNANDE
PVC	3 Medium 750N	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	1 +60°C	JA

Materialgenskaper

EGENSKAPER	STANDARD	
Låg rökutveckling	IEC 61034-2	✓
Självslocknande	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓

Vi rekommenderar

Benämning	Bild
Fördraget ZERO Ring	
Halogenfritt lågfriktionsrör Speed	
Flexrör med lågfriktion HiSpeed	

