

To-komponent gel : Gel-100

Gel patron to-komponent

Art.nr.: 435-00805

Legg til i Min



Last ned

Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig.
Kontakt oss for info om alternativ! >

Egenskaper

- Patron med blandingsmunnstykke, benyttes i en standard fugesprøyte
- Fremragende flyteegenskaper
- Elastisk, vibrasjonsabsorberende, og kan fjernes
- Utmerkede isolasjonsegenskaper
- Herder uten å avgi varme
- Motstandsdyktig mot saltvann
- Ikke giftig, inneholder ikke silikon eller isocyanater
- Inneholder ikke SVHC eller giftstoffer, det herdede produktet kan kastes i restavfall
- Halogenfri

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

RELICON KH 100 er en transparent saltvannsresistent fleksibel to-komponent gel, som kan fjernes basert på harpiks, og leveres i standard patroner. Den er meget godt egnet til å fylle koblingsbokser i lavspenningsapplikasjoner som skal plasseres i fuktige miljøer eller under bakken. Etter herding karakteriseres RELICON KH 100 av utmerket motstandskraft mot fukt, og meget gode isolasjonsegenskaper. Bruksområder: Elektrisk isolasjon og fuktbeskyttelse i lavspenningsinstallasjoner. Spesielt godt egnet til å fylle koblingsbokser.

Flere produkter i denne produktgruppen

[To-komponent gel >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pc
Brukstid	40 min. 23 °C
Densitet	0.95 g/cm³, 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Farge	Transp. (CL), Orange (OG)
GLOBAL PART DESCRIPTION	Gel-100-PBD-CL/OG
Kan fjernes	Ja
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Gel patron to-komponent
Mont. verktøy	PTS4, ASS103, RCS0425
Pakn.	250 ml
Produkt familie	RELICON KH 100
Produkt gruppe	To-komponent gel
Viskositet	2000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 1500 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)

Materiale og spesifikasjoner

Dielektrisk styrke	20kV/mm
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +90 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Lagringstid	18 mndr.
Materiale	Polybutadiene (PBD)
Spesifikasjoner / Normer	 
Vibrasjonsdempende	Ja

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon Gel-100

 Sikkerhetsdatablad

Last ned >

Kompetanser



Kabelskjøt med gel

Reliseal kabelskjøt med gel (IP68) oppfyller de mest ekstreme krav! kan benyttes både over og under jord, samt i vann opptil 10 meter. Den nye Reliseal Gelskjøten IP68 er en "plug & play" løsning som sparer monterings tid.

[Kabelskjøt med gel >](#)

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 11/09/2021